

**FDV DOKUMENTASJON**

Uniplus 5000lm 830 90° 31W 5x2,5mm2 1200mm WH Phasecut

Art.no: 103050-90-3-p



Uniplus 5000lm 830 90° 31W 5x2,5mm2 1200mm WH Phasecut

**PRODUKTBESKRIVELSE**

Uniplus er høyeffektiv armatur som gir utmerket lyskvalitet. Spesielt designet for å erstatte eldre T8 og T5 armaturer.

FUNKSJONSBESKRIVELSE

Uniplus er høyeffektiv armatur som gir utmerket lyskvalitet. Spesielt designet for å erstatte eldre T8 og T5 armaturer. Med fokus på energibesparelse tilbyr Uniplus imponerende ytelse, som i sin tur bidrar til reduserte driftskostnader.

Enkel installasjon med 2,5mm2 gjennomgangstilkobling.

SPESIFIKASJONER	
Effekt (system) (W)	29
Dimmefunksjon (system)	Faseavsnitt
IK	IK06
Driftstemperatur (°C)	40
Viderekobling (mm ²)	5x2,5
Lumen ut (system) (lm)	3770
Fargekode	830
Lyskildetype	LED (utsiftbar)
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	3
Lengde (produkt) (mm)	1200.0
Bredde (produkt) (mm)	162.6
Høyde (produkt) (mm)	49.5
Vekt (produkt) (kg)	2.91
Farge	Hvit

**FDV DOKUMENTASJON**

Uniplus 5000lm 830 90° 31W 5x2,5mm2 1200mm WH Phasecut

Art.no: 103050-90-3-p

*Lighting Solutions*

SPESIFIKASJONER	
RAL Kode	RAL9003
Montering	Utenpåliggende, Nedhengt, Tak
Tilkobling (system)	Hurtigkoblingx2