

**PRODUKTDATABLAD**

Uniplus 6200lm 830 90° 40W 5x2,5mm2 1500mm WH Phasecut

Art.no: 103052-90-3-p



Uniplus 6200lm 830 90° 40W 5x2,5mm2 1500mm WH Phasecut



Uniplus er høyeffektiv armatur som gir utmerket lyskvalitet. Spesielt designet for å erstatte eldre T8 og T5 armaturer. Med fokus på energibesparelse tilbyr Uniplus imponerende ytelse, som i sin tur bidrar til reduserte driftskostnader. Enkel installasjon med 2,5mm² gjennomgangstilkobling. Lav blending med UGR19 og opptil 150lm/W. Armaturen kommer med DIP-switch, som lar deg tilpasse effektnivået etter behov. Med microprismatiske diffuser sikres en jevn og behagelig lysfordeling over hele området, og med en levetid på L80B10 = 100 000 timer, er vedlikeholdsbehovet minimert. Kan også monteres nedhengt. Naturlige bruksområder er skoler, kontorer, lager, garasjer og tekniske rom. Armaturen har IP40 klassifisering. Varianter: Tilgjengelig i lengdene 120cm og 150cm. Bredde: 16,2cm. Høyde 49,5mm. En versjon med DALI (150cm) er også tilgjengelig for de som søker mer avanserte lysstyringssystemer. Justerbart effektnivå Med DIP-switch kan du endre effektnivået. Effektnivå: Uniplus, 120cm: 31W = 4500lm | 27W = 3933lm | 23W = 3390lm | 18W = 2700lm Effektnivå: Uniplus, 150cm: 39W = 5670lm | 34W = 5000lm | 28W = 4130lm | 23W = 3470lm

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Faseavsnitt
Spennning (V)	230V 50Hz
Effekt (system) (W)	40

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK06
IP (system)	IP40
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	-20 - 40
Viderekobling (mm ²)	5x2,5
Nippel	Membran M20

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	5200

**PRODUKTDATABLAD**

Uniplus 6200lm 830 90° 40W 5x2,5mm2 1500mm WH Phasecut

Art.no: 103052-90-3-p

*Lighting Solutions*

LYSTEKNISKE DATA	
Effektivitet (system) (lm/W)	130
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	830
Lyskildetype	LED (utskiftbar)
Linse (Diffusor)	Micropris.
Strålevinkel (°)	90°
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	3
UGR (<=)	19
Produsent (lyskilde)	Shenzhen leadopto Technology Co.Ltd
Driftstrøm LED (min-max) (mA)	0 - 150

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	AcTEC
Flimmerfri	Ja

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	1500.0
Bredde (produkt) (mm)	162.6
Høyde (produkt) (mm)	49.5
Vekt (produkt) (kg)	3.478

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit
RAL Kode	RAL9003
Kapslingsmateriale	Metall
Diffusere Materiale	PMMA

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Generelt, Næring, Kontor, Skole, Butikk
Montering	Utenpåliggende, Nedhengt, Tak
Tilkobling (system)	Hurtigkoblingx2

**PRODUKTDATABLAD**

Uniplus 6200lm 830 90° 40W 5x2,5mm2 1500mm WH Phasecut

Art.no: 103052-90-3-p

*Lighting Solutions*

ENERGI OG GODKJENNING	
EPREL Energiklasse	B
CE-merke	Yes