



Benu NWC



Benu NWC er en nedhengt LED-armatur for kontor- og møteroms miljøer, utviklet for jevn belysning med både opp- og nedlys. Armaturen har en lysfordeling **opp- og nedlys (70/30)** som bidrar til både direkte arbeidslys og indirekte rombelysning.

Alle varianter leveres med integrert Norlux Wireless Connect (NWC), som gir trådløs styring via Bluetooth Mesh. Armaturen kan dimmes og inngå i lysgrupper, scenestyring og sensorstyrte løsninger uten behov for ekstra kabling.

Produktet er utformet med lav blending (UGR < 19) og er egnet for arbeidsplasser, kontorlandskap og møtebord hvor krav til visuell komfort er viktige.

Benu NWC leveres som komplett armatur med opphengssystem (wire), tilkobling (18i3) og feste for standard himlingssystemer. Lysytelse, fargetemperatur og utførelse (f.eks. farge) varierer mellom variantene, men funksjon og konstruksjon er felles.

VARIANTER

Art.no.	Effekt	Lumen ut	Fargetemp.	Strålevinkel	Linse	CRI (>)	Dimming	Lengde	Farge
3730-NW-110-3	50W	5750 lm	3000/4000K	110°/75°	Micropris.	90	1-10V	1205.0 mm	Hvit
3730-NW-110-2	50W	5750 lm	3000/4000K	110°/75°	Micropris.	90	1-10V	1205.0 mm	Sort