

**PRODUKTDATABLAD**

Driver Dali 600mA 25W 24-42V Dali 18i5/EPN0034

Art.no: 0300-2-46



Driver Dali 600mA 25W 24-42V Dali 18i5/EPN0034



Profesjonell LED-driver for stabile og energieffektive installasjoner. Støtter DALI-2 og pushDIM-dimming og leverer jevn, flimmerfri lysstyring i hele området. Utgangsstrømmen (0,6–1,05 A) justeres enkelt via DIP-bryter for perfekt tilpasning til armaturen. HPC-teknologi sikrer lik lysstyrke uansett last og dimmenivå.

Driveren har høy effektfaktor (0,97), lav THD (12,5 %) og standby-forbruk under 0,5 W, ideelt for energieffektive anlegg. Verktøyfri kabelavlastning og separert inn- og utgang gir rask og trygg installasjon. Med SELV- og klasse II-design kan den brukes fritt utenfor armaturen. IP20 for innendørs bruk. Levetid opptil 100 000 timer.

ELEKTRISKE DATA

Dimmefunksjon (system)	DALI
Spenning (V)	230V 50Hz

TEKNISK DATA

IP (system)	IP20
Tilkobling Kabel 1	18i5 DALI hann
Tilkobling Kabel 2	EPN0034 hunn

**PRODUKTDATABLAD**

Driver Dali 600mA 25W 24-42V Dali 18i5/EPN0034

Art.no: 0300-2-46

*Lighting Solutions*

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Boke
Produsentens driverbeskrivelse	BK-DKL040-A1050AD
Effekt (driver) (W)	25
Beskyttelsesklasse (driver)	2
Standbyeffekt Psb (W) <	0.5
Flimmerindikator (Pst LM) <	1.0
Stroboskopeffektindikator (SVM) <	0.4
Maks utgangsspenning (V)	42
Dimmefunksjon (driver)	DALI2
Minimum dimmenivå (%)	1.0
Type Dimming	Amplitude Modulation
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	100000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	600 - 1050
Strøminnstilling (driver)	DIP-switch
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	24.0 - 42.0
Konstant spenning (CV driver) (V)	33
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Strømkrusning (%)	5.0
Maks belastning per kurs - B10	18
Maks belastning per kurs - B16	29
Maks belastning per kurs - C10	30
Maks belastning per kurs - C16	48
Maks belastning per kurs - C20	60
Maks belastning per kurs - C25	75
Lekkasjestrøm (mA)	0.7
Startstrøm tid (µs)	256.0
Startstrøm I _{max} (A)	14.75

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	135.0
Bredde (produkt) (mm)	45.0
Høyde (produkt) (mm)	30.0

**PRODUKTDATABLAD**

Driver Dali 600mA 25W 24-42V Dali 18i5/EPN0034

Art.no: 0300-2-46

*Lighting Solutions***MATERIALER OG OVERFLATER**

Farge

Hvit

ENERGI OG GODKJENNING

CE-merke

Yes