

**PRODUKTDATABLAD**

Areto G2 1920m 827/830 20W 1200mm WH w/socket Phasecut

Art.no: 101335-01-3

*Lighting Solutions*

Areto G2 1920m 827/830 20W 1200mm WH w/socket Phasecut



Areto G2 er optimal for å belyse arbeidsflater på kjøkken og vaskerom. Armaturen leveres i to lengder, 600 mm og 1200 mm. Den er designet med bryter på lampen, og kan leveres som dimbar i fase- eller DALI-versjon med integrert 16A uttak. Areto G2 har også en DIP-switch for valg av fargetemperatur mellom 2700K og 3000K. Med høyeffektiv LED-chip og flere funksjoner dekker armaturen ulike behov.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Avhengig av driver
Spennning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	480
Effekt (system) (W)	20W

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK06

**PRODUKTDATABLAD**

Areto G2 1920m 827/830 20W 1200mm WH w/socket Phasecut

Art.no: 101335-01-3

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
IP Front/Bakside (system)	IP20/20
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	-20 - 45

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	2400
Varm lumen (t=65) fra chip (lm)	3700
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	3500
Effektivitet (system) (lm/W)	120
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	2700-3000
Forhåndsinnstilt fargetemperatur hvis bryter (CCT) (K)	3000
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Frosted
Strålevinkel (°)	100
Levetid (t)	L80B50: 100 000
MacAdam (SDCM)	3
Produsent (lyskilde)	Runlite
Produsentbeskrivelse (ikke-COB)	SMD
Driftstrøm LED (min-max) (mA)	150 - 150
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	3.1
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	2.9

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Up-Shine
Effekt (driver) (W)	20W
Standbyeffekt Psb (W) <	0.5
Flimmerindikator (Pst LM) <	1.0
Stroboskopeffektindikator (SVM) <	0.4
Maks utgangsspenning (V)	40
Type faseavsnitt-dimming	Leading / Trailing edge
Type Dimming	Amplitude Modulation
IP-klasse (driver)	IP20

**PRODUKTDATABLAD**

Areto G2 1920m 827/830 20W 1200mm WH w/socket Phasecut

Art.no: 101335-01-3

*Lighting Solutions*

DRIVER / BALLAST	
Forventet levetid (driver) (t)	50000
Flimmerfri	Ja
Konstant spenning (CV driver) (V)	35
Maks belastning per kurs - B10	48
Maks belastning per kurs - B16	76
Maks belastning per kurs - C10	48
Maks belastning per kurs - C16	76
Maks belastning per kurs - C20	95
Startstrøm tid (μ s)	360.0
Startstrøm I _{max} (A)	8.2

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	1200.0
Bredde (produkt) (mm)	72.0
Høyde (produkt) (mm)	43.0
Vekt (produkt) (kg)	2.6

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit
RAL Kode	RAL9016
Kapslingsmateriale	Metall
Diffusere Materiale	Polykarbonat

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Kjøkken
Montering	Utenpåliggende, Innredning, Benk
Tilkobling (system)	Terminal

ENERGI OG GODKJENNING	
EPREL Energiklasse	E
CE-merke	Yes