

**FDV DOKUMENTASJON**

Rod Mini C 1750lm 927 20° 15W WH 3-circuit

Art.no: 102530-20-3

*Lighting Solutions*

Rod Mini C 1750lm 927 20° 15W WH 3-circuit



PRODUKTBESKRIVELSE

Rod Mini C er en liten og elegant spotlight utviklet for 3-fas skinner-systemer. Den tilbyr høy effektivitet og fleksibilitet, noe som gjør den ideell for detaljhandel og miljøer der presis lyssetting er viktig. Med omfattende justeringsmuligheter gir den lysdesignere full kontroll over retning og uttrykk, som bidrar til å skape stemningsfulle og funksjonelle installasjoner. Spotlights leveres i flere farger og med ulike reflektoralternativer, noe som gjør den lett å tilpasse ulike interiørstiler og behov. For ekstra visuell komfort kan et honeycomb-filter kjøpes separat for å redusere blinding.

FUNKSJONSBESKRIVELSE

Rod Mini C er en liten og elegant spotlight utviklet for 3-fas skinner-systemer, med høy effektivitet og fleksibilitet. Den leverer imponerende lumen per watt, og plasserer seg i toppklassen når det gjelder ytelse og energieffektivitet. Med omfattende justeringsmuligheter er Rod Mini C ideell for detaljhandel og miljøer der presis lyssetting er avgjørende. Den gir lysdesignere full kontroll over retning og uttrykk, og gjør det enkelt å skape stemningsfulle og funksjonelle installasjoner. Spotlighten leveres i tre ulike farger og med to reflektoralternativer, slik at den enkelt kan tilpasses ulike interiørstiler og behov.

SPESIFIKASJONER

Effekt (system) (W)

15

**FDV DOKUMENTASJON**

Rod Mini C 1750lm 927 20° 15W WH 3-circuit

Art.no: 102530-20-3

*Lighting Solutions*

SPESIFIKASJONER	
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Driftspenning LED (mA)	350
IK	IK02
Driftstemperatur (°C)	45
Lumen ut (system) (lm)	1750
Fargekode	927
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	3
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	38.0
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	33.0
Effekt (driver) (W)	29,4
Beskyttelsesklasse (driver)	2
Dimmefunksjon (driver)	Ingen
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	1050
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	42.0
Startstrøm tid (µs)	70.0
Startstrøm I _{max} (A)	2.025
Bredde (produkt) (mm)	75.0
Høyde (produkt) (mm)	85.0
Vekt (produkt) (kg)	0.5333333333333333
Diameter (produkt) (mm)	75.0
Farge	Hvit
RAL Kode	RAL9010
Montering	Skinne, Tak
Tilkobling (system)	Skinne 3-fase