

**PRODUKTDATABLAD**5700lm 840 Opal 52W 5x1,5mm² PG IP66 IK08 L=1541mm DALI

Art.no: 10176083

*Lighting Solutions*

5700lm 840 Opal 52W 5x1,5mm² PG IP66 IK08 L=1541mm DALI



Kompakt armatur som er beregnet for innendørs eller ute under tak. Hele 136 lm/W og uten flimmer. Enkel installasjon, ingen verktøy påkrevd og klips kan festes i hele armaturens lengde.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	DALI
Spenning (V)	230V 50Hz
Effekt (system) (W)	52

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK08
IP (system)	IP66
Driftstemperatur (°C)	-25 - 35
Viderekobling (mm ²)	5x1,5

**PRODUKTDATABLAD**

5700lm 840 Opal 52W 5x1,5mm2 PG IP66 IK08 L=1541mm DALI

Art.no: 10176083

*Lighting Solutions*

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	5700
Effektivitet (system) (lm/W)	110
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	4000
Fargekode	840
Lyskildetype	LED (innebygget)
Linse (Diffusor)	PC Opal
Levetid (t) IEC 62717	L80B50: 70 000

DRIVER / BALLAST	
Produsentens driverbeskrivelse	Bag NCD140-70FX-20
Maks belastning per kurs - B10	12
Maks belastning per kurs - B16	19
Maks belastning per kurs - C10	20
Maks belastning per kurs - C16	31
Maks belastning per kurs - C20	39
Maks belastning per kurs - C25	49
Startstrøm tid (µs)	163.0
Startstrøm I _{max} (A)	38.0

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	1541.0
Bredde (produkt) (mm)	76.0
Høyde (produkt) (mm)	67.0
Vekt (produkt) (kg)	2.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Grå

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Generelt, Parkeringshus
Montering	Tak
Tilkobling (system)	Hurtigkobling

**PRODUKTDATABLAD**

5700lm 840 Opal 52W 5x1,5mm2 PG IP66 IK08 L=1541mm DALI

Art.no: 10176083

*Lighting Solutions*

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A++ - A