

**PRODUKTDATABLAD**

Helm Exit Sign EMG 1W 3h IP65 Wall

Art.no: 1019-1-3



Helm Exit Sign EMG 1W 3h IP65 Wall



Tydelig merking av rømningsveier ved veggmontering i industribygg, parkeringshus og utendørsområder hvor fukt og støv forekommer. Lavt forbruk lysdiode på 1W gir klart og jevnt lys, innebygget batteri sikrer 3 timers drift ved strømbrytning, og robust IP65-kapsling beskytter mot vann og støv samtidig som den forenkler montasje for elektrikere og beslutningstakere.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Spennning (V)	230V 50Hz
Effekt (system) (W)	1
Nøddlys (t)	3 timer
Nøddlys Funksjon	Maintained
Nøddlys Type	Exit sign
Nøddlystest	Manuell
Siktavstand (m)	25

**PRODUKTDATABLAD**

Helm Exit Sign EMG 1W 3h IP65 Wall

Art.no: 1019-1-3

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK08
IP (system)	IP65
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	0 - 40

LYSTEKNISKE DATA	
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	6500
Levetid (t) IEC 62717	L80B50: 50 000

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	276.0
Bredde (produkt) (mm)	44.0
Høyde (produkt) (mm)	143.0
Vekt (produkt) (kg)	0.6

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Gjennomsiktig

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Generelt
Montering	Vegg
Tilkobling (system)	Terminal

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes