

**PRODUKTDATABLAD**

Helm Exit Sign EMG 1W 1h IP65 ST Wall

Art.no: 1019307



Helm Exit Sign EMG 1W 1h IP65 ST Wall



Nøddlys for tydelig merking av rømningsveier ved strømbrydd og for våte eller utendørs miljøer.

1W effekt, innebygd 1 times batteri og automatisk selvtest gir driftssikker, energieffektiv og enkel installasjon.

Veggmontert kompakt utførelse og solid IP65 kapsling reduserer vedlikehold og sikrer pålitelighet.

Spesifikasjoner IP65 fargetemperatur 6000 K

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Spenning (V)	230V 50Hz
Effekt (system) (W)	1
Nøddlys (t)	1 time
Nøddlys Funksjon	Maintained/ Non-maintained
Nøddlys Type	Exit sign
Nøddlystest	Selvtest
Siktavstand (m)	25

**PRODUKTDATABLAD**

Helm Exit Sign EMG 1W 1h IP65 ST Wall

Art.no: 1019307

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK08
IP (system)	IP65
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	0 - 40

LYSTEKNISKE DATA	
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	6500
Levetid (t) IEC 62717	L80B50: 50 000

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	276.0
Bredde (produkt) (mm)	44.0
Høyde (produkt) (mm)	143.0
Vekt (produkt) (kg)	0.5

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Gjennomsiktig

MONTERING OG TILKOBLING	
Montering	Vegg
Tilkobling (system)	Terminal

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes