



CBU 2-channel Relay 6A Casambi



PRODUKTBESKRIVELSE

<p>Trådløs reléenhet for Casambi-basert lysstyring med uavhengig kontroll av separate utganger.- Kompakt og robust konstruksjon for montering i fordelingssskap eller på skinner. Sømløs integrasjon med trådløst styringsnettverk og eksisterende byggautomasjon. Enkel konfigurering og drift via Casambi-app med støtte for grupper og scener.</p>

FUNKSJONSBESKRIVELSE

AIMOTION-kontrolleren styrer opptil to armaturer og enheter på Bluetooth Low Energy Mesh nettverket uten bruk av porter, rutere eller ekstra kabling. Konfigurasjonen er trådløs via Casambi appen.

Installasjonen kan kun utføres av en sertifisert elektriker.

VEDLIKEHOLD

Ingen krav til vedlikehold

SPESIFIKASJONER	
Driftstemperatur (°C)	50



FDV DOKUMENTASJON
CBU 2-channel Relay 6A Casambi
Art.no: 1022-R6



SPESIFIKASJONER	
Lengde (produkt) (mm)	143.0
Bredde (produkt) (mm)	27.0
Høyde (produkt) (mm)	38.0
Vekt (produkt) (kg)	0.06