

**FDV DOKUMENTASJON**

Rod Midi C 4100lm 935 20° 23W WH 3-circuit

Art.no: 102312-20-3



Rod Midi C 4100lm 935 20° 23W WH 3-circuit



PRODUKTBESKRIVELSE

Rod Midi C er en kraftig og fleksibel spotlight utviklet for moderne butikk-, showroom- og prosjektbelysning. Med et stilrent, sylindrisk design og høy lysytelse kombinerer armaturen estetikk og funksjonalitet på en måte som gjør den velegnet for både aksent- og allmennbelysning. Armaturen leverer opptil 4100 lumen med høy fargegjengivelse (CRI90), noe som sikrer naturlig gjengivelse av produkter, materialer og interiørdetaljer. Rod Midi C er tilgjengelig med flere spredningsvinkler og fargetemperaturer, slik at lysløsningen enkelt kan tilpasses ulike miljøer og belysningsbehov. Den kan leveres i hvit, sort eller grå utførelse og monteres enkelt i 3-fase skinneanlegg. Utvalgte varianter er også tilgjengelige med DALI-styring for avanserte lysstyringsløsninger. Rod Midi C er et ideelt valg for butikker, utstillingsområder, gallerier, hotell- og restaurantmiljøer der høy lyskvalitet, fleksibilitet og et eksklusivt uttrykk er viktig.

FUNKSJONSBESKRIVELSE

Rod Midi C er en liten og elegant spotlight utviklet for 3-fas skinneresystemer, med høy effektivitet og fleksibilitet. Den leverer imponerende lumen per watt, og plasserer seg i toppklassen når det gjelder ytelse og energieffektivitet. Med omfattende justeringsmuligheter er Rod Midi C ideell for detaljhandel og miljøer der presis lyssetting er avgjørende. Den gir lysdesignere full kontroll over retning og uttrykk, og gjør det enkelt å skape stemningsfulle og funksjonelle installasjoner. Spotlighten leveres i tre ulike farger og med fire reflektoralternativer, slik at den enkelt kan tilpasses ulike interiørstiler og behov.

VEDLIKEHOLD

Rengjøres med tørr klut

SPESIFIKASJONER	
Effekt (system) (W)	23
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Driftspenning LED (mA)	350
IK	IK02
Driftstemperatur (°C)	45
Lumen ut (system) (lm)	2990
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Levetid (t)	L80B10: 100 000

**FDV DOKUMENTASJON**

Rod Midi C 4100lm 935 20° 23W WH 3-circuit

Art.no: 102312-20-3

*Lighting Solutions*

SPESIFIKASJONER	
MacAdam (SDCM)	3
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	38.0
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	33.0
Effekt (driver) (W)	29,4
Beskyttelsesklasse (driver)	2
Dimmefunksjon (driver)	Ingen
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	1000
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	42.0
Startstrøm tid (μ s)	70.0
Startstrøm I _{max} (A)	2.025
Høyde (produkt) (mm)	115.0
Vekt (produkt) (kg)	0.66
Diameter (produkt) (mm)	97.0
Farge	Hvit
RAL Kode	RAL9010
Montering	Skinne, Tak
Tilkobling (system)	Skinne 3-fase