

**PRODUKTDATABLAD**

Rod Midi C 4100lm 935 60° 23W WH 3-circuit

Art.no: 102312-60-3



Rod Midi C 4100lm 935 60° 23W WH 3-circuit



Rod Midi C er en kraftig og fleksibel spotlight utviklet for moderne butikk-, showroom- og prosjektbelysning. Med et stilrent, sylindrisk design og høy lysytelse kombinerer armaturen estetikk og funksjonalitet på en måte som gjør den velegnet for både aksent- og allmennbelysning. Armaturen leverer opptil 4100 lumen med høy fargegjengivelse (CRI90), noe som sikrer naturlig gjengivelse av produkter, materialer og interiørdetaljer. Rod Midi C er tilgjengelig med flere spredningsvinkler og fargetemperaturer, slik at lysløsningen enkelt kan tilpasses ulike miljøer og belysningsbehov. Den kan leveres i hvit, sort eller grå utførelse og monteres enkelt i 3-fase skinneanlegg. Utvalgte varianter er også tilgjengelige med DALI-styring for avanserte lysstyringsløsninger. Rod Midi C er et ideelt valg for butikker, utstillingsområder, gallerier, hotell- og restaurantmiljøer der høy lyskvalitet, fleksibilitet og et eksklusivt uttrykk er viktig.

ELEKTRISKE DATA

Beskyttelsesklasse	2
Spennning (V)	230V 50Hz

TEKNISK DATA

IK (system)	IK02
IP (system)	IP20
IP Front/Bakside (system)	IP20/20
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	-20 - 45

LYSTEKNISKE DATA

Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Klar
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	3

**PRODUKTDATABLAD**

Rod Midi C 4100lm 935 60° 23W WH 3-circuit

Art.no: 102312-60-3

*Lighting Solutions*

DIMENSJONER	
Høyde (produkt) (mm)	115.0
Vekt (produkt) (kg)	0.66
Diameter (produkt) (mm)	97.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Overflatebehandling	Pulverlakkert
Kapslingsmateriale	Aluminium
Diffusere Materiale	Aluminium

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Cafe, Generelt, Butikk, Showrom
Montering	Skinne, Tak

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
EPD-nummer	NEPD-14829-15548