

**FDV DOKUMENTASJON**

Panel NWC BL 295x1195 4500lm 930 28W Prism IP54 WH PIR 18i3

Art.no: 103331-NW-90-3



Panel NWC BL 295x1195 4500lm 930 28W Prism IP54 WH PIR 18i3



PRODUKTBESKRIVELSE

Panel NWC BL er en stilren og moderne belysningsløsning designet for både kontor og hjem. Med integrert Norlux Wireless Connect gir armaturet mulighet for enkel trådløs styring av belysningen. Den energieffektive LED-teknologien sikrer lavt strømforbruk og lang levetid, samtidig som den leverer et behagelig og jevnt lys. Produktet er utviklet for innfelling og egner seg godt i ulike kontormiljøer. Panelen har høy lysytelse og et optimalt lysbilde med lav UGR-verdi, noe som bidrar til et komfortabelt arbeidsmiljø. Armaturet kan dimmes og har et bredt bruksområde, samt er tilpasset for drift i varierte temperaturforhold.

FUNKSJONSBEKRIVELSE

Panel NWC BL er en LED-panelbelysning som primært tilbyr effektiv og behagelig belysning til innendørs områder. Hovedfunksjonen er å gi et jevnt lys med høy lysytelse, samtidig som den opprettholder et lavt energiforbruk. Produktet er utstyrt med Norlux Wireless Connect, som muliggjør trådløs styring av belysningen. Dette gjør at brukeren kan justere lysstyrken og aktivere ulike lysinnstillinger enkelt via en app eller en tilkoblet enhet. Det har en dimmefunksjon som gir fleksibilitet i lyssettingen, og kan tilpasses ulike behov og preferanser. Dimming skjer smidig med en minimumsinnstilling som sikrer at lyset alltid kan tilpasses ønsket atmosfære. Panel NWC BL er også designet for å fungere med dagslysinnsamling, noe som gjør det mulig å tilpasse lysstyrken automatisk i forhold til naturlig lys tilgjengelig i rommet. Denne automatiseringen bidrar til energibesparelser og optimal komfort for brukerne. I tillegg har produktet en lav UGR-verdi, som reduserer blinding og skaper et mer behagelig arbeidsmiljø. Det har også lang levetid,

**FDV DOKUMENTASJON**

Panel NWC BL 295x1195 4500lm 930 28W Prism IP54 WH PIR 18i3

Art.no: 103331-NW-90-3

*Lighting Solutions*

noe som reduserer behovet for hyppig vedlikehold og utskifting.</p>

VEDLIKEHOLD

Rengjøres med tørr klut

SPESIFIKASJONER	
Effekt (system) (W)	28
Driftspenning LED (mA)	700
Hullmål (mm)	1170x270mm
Driftstemperatur (°C)	40
Lumen ut (system) (lm)	4434
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	40.0
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	30.0
Effekt (driver) (W)	28W
Startstrøm tid (µs)	200.0
Startstrøm I _{max} (A)	5.6
Teknologi	Bluetooth
Lengde (produkt) (mm)	1195.0
Bredde (produkt) (mm)	295.0
Høyde (produkt) (mm)	68.0
Vekt (produkt) (kg)	2.5