

**PRODUKTDATABLAD**

NLL 55 Suspension kit 1,5m 2pcs BK

Art.no: 103450-04

*Lighting Solutions*

NLL 55 Suspension kit 1,5m 2pcs BK



NLL 55 er et moderne og modulært lineært lyssystem som kombinerer høy lyseffektivitet, elegant design og stor fleksibilitet. Med et slankt aluminiumshus, flere optikkalternativer og omfattende monteringsmuligheter er NLL 55 ideell for kontorer, skoler, møterom, offentlige bygg og andre profesjonelle miljøer. Systemet kan leveres som nedhengt, påbygget, innfelt, veggmontert eller skinnemontert løsning, og gjør det enkelt å skape både rette lyslinjer og avanserte lysstrukturer ved hjelp av T-, L- og X-koblinger. NLL 55 tilbyr flere lysfordelinger, inkludert reflektoroptikk UGR<19 med svært lav blending, mikropribmatisk diffuser, og spesialutviklet low-glare film, UGR<19. Reflektorversjonen oppnår UGR <19 og er spesielt godt egnet for arbeidsplasser med høye krav til visuell komfort. Med lysutbytte opptil 110-120 lm/W, levetid på 100.000 timer (L80B10) standard med DALI-styring og direkte/indirekte belysning, er NLL 55 en energieffektiv og fremtidsrettet løsning for profesjonelle prosjekter.

For å få et komplett produkt må det bygges sammen av flere deler.

NLL 55 Utenpåliggende

-bygges sammen av en Profil + Lysmodul + tilkobling (103450-01).

NLL55 som rekkemontert

-bygges sammen av en Profil + Lysmodul + tilkobling (103450-01) + brakett (103450-08)

NLL 55 som pendel uten opplys

--bygges sammen av en Profil + Lysmodul + tilkobling (103450-01) + pendelkit+wirekit (103450-07/06 + 103450-04/05)

**PRODUKTDATABLAD**

NLL 55 Suspension kit 1,5m 2pcs BK

Art.no: 103450-04

*Lighting Solutions*

NLL 55 som pendel med opplys

--bygges sammen av en Profil + Lysmodul + tilkobling (103450-01) + pendelkit+wirekit (103450-07/06 + 103450-04/05) + Opplys kit (103451-1200-04)

ELEKTRISKE DATA

Beskyttelsesklasse	1
Spennning (V)	230V 50Hz

TEKNISK DATA

IP (system)	IP20
IP Front/Bakside (system)	IP20/20
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	-20 - 40

DIMENSJONER

Lengde (produkt) (mm)	1200.0
Bredde (produkt) (mm)	55.0
Høyde (produkt) (mm)	70.0
Vekt (produkt) (kg)	0.116

MATERIALER OG OVERFLATER

Farge	Sort
RAL Kode	RAL9005
Overflatebehandling	Pulverlakkert
Kapslingsmateriale	Stål

ENERGI OG GODKJENNING

CE-merke	Yes
----------	-----