

**PRODUKTDATABLAD**

NLL 55 Profile 1200mm w/endcaps BK

Art.no: 103450-1200-2



NLL 55 Profile 1200mm w/endcaps BK



NLL 55 er et moderne og modulært lineært lyssystem som kombinerer høy lyseffektivitet, elegant design og stor fleksibilitet. Med et slankt aluminiumshus, flere optikkalternativer og omfattende monteringsmuligheter er NLL 55 ideell for kontorer, skoler, møterom, offentlige bygg og andre profesjonelle miljøer. Systemet kan leveres som nedhengt, påbygget, innfelt, veggmontert eller skinnemontert løsning, og gjør det enkelt å skape både rette lyslinjer og avanserte lysstrukturer ved hjelp av T-, L- og X-koblinger. NLL 55 tilbyr flere lysfordelinger, inkludert reflektoroptikk UGR<19 med svært lav blending, mikropribmatisk diffuser, og spesialutviklet low-glare film, UGR<19. Reflektorversjonen oppnår UGR <19 og er spesielt godt egnet for arbeidsplasser med høye krav til visuell komfort. Med lysutbytte opptil 110-120 lm/W, levetid på 100.000 timer (L80B10) standard med DALI-styring og direkte/indirekte belysning, er NLL 55 en energieffektiv og fremtidsrettet løsning for profesjonelle prosjekter.

For å få et komplett produkt må det bygges sammen av flere deler.

NLL 55 Utenpåliggende

-bygges sammen av en Profil + Lysmodul + tilkobling (103450-01).

NLL55 som rekkemontert

-bygges sammen av en Profil + Lysmodul + tilkobling (103450-01) + brakett (103450-08)

NLL 55 som pendel uten opplys

--bygges sammen av en Profil + Lysmodul + tilkobling (103450-01) + pendelkit+wirekit (103450-07/06 + 103450-04/05)

**PRODUKTDATABLAD**

NLL 55 Profile 1200mm w/endcaps BK

Art.no: 103450-1200-2



NLL 55 som pendel med opplys

--bygges sammen av en Profil + Lysmodul + tilkobling (103450-01) + pendelkit+wirekit (103450-07/06 + 103450-04/05) + Opplys kit (103451-1200-04)

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	DALI2
Spennning (V)	230V 50Hz

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK06
IP (system)	IP20
IP Front/Bakside (system)	IP20/20
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	-20 - 40
Viderekobling (mm ²)	5x1,5
Nippel	Membran M20

LYSTEKNISKE DATA	
Lyskildetype	Lyskilde ikke inkludert
Sokkel / Base	N/A
Levetid (t)	L80B10: 100 000

DRIVER / BALLAST	
Flimmerfri	Ja

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	1204.0
Bredde (produkt) (mm)	55.0
Høyde (produkt) (mm)	74.0
Vekt (produkt) (kg)	1.79

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Sort
RAL Kode	RAL9005

**PRODUKTDATABLAD**

NLL 55 Profile 1200mm w/endcaps BK

Art.no: 103450-1200-2

*Lighting Solutions***MATERIALER OG OVERFLATER**

Overflatebehandling	Pulverlakkert
Kapslingsmateriale	Aluminium

MONTERING OG TILKOBLING

Bruksområde	Kontor
Montering	Innfelt, Utenpåliggende, Skinne, Vegg
Tilkobling (system)	Terminalx2

ENERGI OG GODKJENNING

EPREL Energiklasse	D
CE-merke	Yes