

**PRODUKTDATABLAD**

NLL 55 L-Profile Right 650x601mm WH

Art.no: 103450-650R-3

*Lighting Solutions*

NLL 55 L-Profile Right 650x601mm WH



NLL 55 er et moderne og modulært lineært lyssystem som kombinerer høy lyseffektivitet, elegant design og stor fleksibilitet. Med et slankt aluminiumshus, flere optikkalternativer og omfattende monteringsmuligheter er NLL 55 ideell for kontorer, skoler, møterom, offentlige bygg og andre profesjonelle miljøer. Systemet kan leveres som nedhengt, påbygget, innfelt, veggmontert eller skinnemontert løsning, og gjør det enkelt å skape både rette lyslinjer og avanserte lysstrukturer ved hjelp av T-, L- og X-koblinger. NLL 55 tilbyr flere lysfordelinger, inkludert reflektoroptikk UGR<19 med svært lav blanding, mikroprismatisk diffuser, og spesialutviklet low-glare film, UGR<19. Reflektorversjonen oppnår UGR <19 og er spesielt godt egnet for arbeidsplasser med høye krav til visuell komfort. Med lysutbytte opptil 110-120 lm/W, levetid på 100.000 timer (L80B10) standard med DALI-styring og direkte/indirekte belysning, er NLL 55 en energieffektiv og fremtidsrettet løsning for profesjonelle prosjekter.

For å få et komplett produkt må det bygges sammen av flere deler.

NLL 55 Utenpåliggende

-bygges sammen av en Profil + Lysmodul + tilkobling (103450-01).

NLL55 som rekkemontert

-bygges sammen av en Profil + Lysmodul + tilkobling (103450-01) + brakett (103450-08)

NLL 55 som pendel uten opplys

--bygges sammen av en Profil + Lysmodul + tilkobling (103450-01) + pendelkit+wirekit (103450-07/06 + 103450-04/05)

NLL 55 som pendel med opplys

--bygges sammen av en Profil + Lysmodul + tilkobling (103450-01) + pendelkit+wirekit (103450-07/06 + 103450-04/05) + Opplys kit (103451-1200-04)

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	DALI2
Spenning (V)	230V 50Hz

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK06

**PRODUKTDATABLAD**

NLL 55 L-Profile Right 650x601mm WH

Art.no: 103450-650R-3

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
IP Front/Bakside (system)	IP20/20
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	-20 - 40
Viderekobling (mm ²)	5x1,5
Nippel	Membran M20

LYSTEKNISKE DATA	
Lyskildetype	Lyskilde ikke inkludert
Sokkel / Base	N/A
Levetid (t)	L80B10: 100 000

DRIVER / BALLAST	
Flimmerfri	Ja

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	650.0
Bredde (produkt) (mm)	601.0
Høyde (produkt) (mm)	74.0
Vekt (produkt) (kg)	1.82

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit
RAL Kode	RAL9016
Overflatebehandling	Pulverlakkert
Kapslingsmateriale	Aluminium

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Kontor
Montering	Innfelt, Utenpåliggende, Skinne, Vegg
Tilkobling (system)	Terminalx2

ENERGI OG GODKJENNING	
EPREL Energiklasse	D

**PRODUKTDATABLAD**

NLL 55 L-Profile Right 650x601mm WH

Art.no: 103450-650R-3

*Lighting Solutions***ENERGI OG GODKJENNING**

CE-merke

Yes