

**PRODUKTDATABLAD**

NLL 55 Module 4000lm 940/930 Reflector 30W Dali

Art.no: 103451-1200-01-ddd



NLL 55 Module 4000lm 940/930 Reflector 30W Dali



NLL 55 er et moderne og modulært lineært lyssystem som kombinerer høy lyseffektivitet, elegant design og stor fleksibilitet. Med et slankt aluminiumshus, flere optikkalternativer og omfattende monteringsmuligheter er NLL 55 ideell for kontorer, skoler, møterom, offentlige bygg og andre profesjonelle miljøer. Systemet kan leveres som nedhengt, påbygget, innfelt, veggmontert eller skinnemontert løsning, og gjør det enkelt å skape både rette lyslinjer og avanserte lysstrukturer ved hjelp av T-, L- og X-koblinger. NLL 55 tilbyr flere lysfordelinger, inkludert reflektoroptikk UGR<19 med svært lav blending, mikroprismatisk diffuser, og spesialutviklet low-glare film, UGR<19. Reflektorversjonen oppnår UGR <19 og er spesielt godt egnet for arbeidsplasser med høye krav til visuell komfort. Med lysutbytte opptil 110-120 lm/W, levetid på 100.000 timer (L80B10) standard med DALI-styring og direkte/indirekte belysning, er NLL 55 en energieffektiv og fremtidsrettet løsning for profesjonelle prosjekter.

For å få et komplett produkt må det bygges sammen av flere deler.

NLL 55 Utenpåliggende

-bygges sammen av en Profil + Lysmodul + tilkobling (103450-01).

NLL55 som rekkemontert

-bygges sammen av en Profil + Lysmodul + tilkobling (103450-01) + brakett (103450-08)

NLL 55 som pendel uten opplys

--bygges sammen av en Profil + Lysmodul + tilkobling (103450-01) + pendelkit+wirekit (103450-07/06 + 103450-04/05)

**PRODUKTDATABLAD**

NLL 55 Module 4000lm 940/930 Reflector 30W Dali

Art.no: 103451-1200-01-ddd



NLL 55 som pendel med opplys

--bygges sammen av en Profil + Lysmodul + tilkobling (103450-01) + pendelkit+wirekit (103450-07/06 + 103450-04/05) + Opplys kit (103451-1200-04)

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	DALI2
Spenning (V)	230V 50Hz
Effekt (system) (W)	17/21/26/30
Forhåndsinnstilt effekt hvis bryter (W)	30

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK06
IP (system)	IP20
IP Front/Bakside (system)	IP20/20
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	-20 - 40

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	3900
Effektivitet (system) (lm/W)	130
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000/4000
Forhåndsinnstilt fargetemperatur hvis bryter (CCT) (K)	3000
Fargekode	930/940
Lyskildetype	LED (utskiftbar)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Reflektor
Strålevinkel (°)	80°
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	3
UGR (<=)	19
Produsent (lyskilde)	Shenzhen leadopto Technology Co.Ltd
Driftstrøm LED (min-max) (mA)	200 - 350

**PRODUKTDATABLAD**

NLL 55 Module 4000lm 940/930 Reflector 30W Dali

Art.no: 103451-1200-01-ddd

*Lighting Solutions*

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Boke
Flimmerfri	Ja

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	1196.0
Bredde (produkt) (mm)	48.0
Høyde (produkt) (mm)	42.0
Vekt (produkt) (kg)	0.92

MATERIALER OG OVERFLATER	
Overflatebehandling	Pulverlakkert
Kapslingsmateriale	Stål
Diffusere Materiale	Polykarbonat

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Kontor
Montering	Innfelt, Utenpåliggende, Skinne, Vegg
Tilkobling (system)	Hurtigkobling

ENERGI OG GODKJENNING	
EPREL Energiklasse	C
CE-merke	Yes