

**PRODUKTDATABLAD**

CBU Sensor Surface mount Sensor 7m Casambi

Art.no: 1038-S7



CBU Sensor Surface mount Sensor 7m Casambi

IP20

Utenpåliggende PIR-bevegelses- og lyssensor for takmontering, utviklet for automatisk styring av belysning og andre enheter i et Casambi-nettverk. Sensoren egner seg for installasjoner der lys skal styres basert på bevegelse og omgivelseslys.

Sensoren kommuniserer via Casambi Bluetooth Low Energy Mesh og kan styre enkeltarmaturer, grupper, scener eller flere enheter uten gateway, router, repeater eller ekstra styrekabling. Funksjoner konfigureres i Casambi-appen, inkludert bevegelsesstyring, lysnivå, fraværsfunksjon samt dag- og nattinnstillinger.

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Driftstemperatur (°C)	-20 - 40
Rekkevidde	7m
Dekningsområde bevegelse (m)	7m
Monteringshøyde anbefalt (m)	2.4m til 5m
Måleområde (lux)	Opptil 2000Lux

STYRING	
Forsyningsspenning	230V
Antall kanaler	1

**PRODUKTDATABLAD**

CBU Sensor Surface mount Sensor 7m Casambi

Art.no: 1038-S7

*Lighting Solutions*

STYRING	
CO2	Nei
System	Casambi

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	91.0
Bredde (produkt) (mm)	91.0
Høyde (produkt) (mm)	45.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Innendørs
Montering	Tak
Tilkobling (system)	Terminal