

**PRODUKTDATABLAD**

Frame 4500lm 930 30° 31W WH 18i3

Art.no: 14221-7-30-3

*Lighting Solutions*

Frame 4500lm 930 30° 31W WH 18i3

**ELEKTRISKE DATA**

Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	900
Effekt (system) (W)	31

TEKNISK DATA

IP (system)	IP20
Utendørs	No
Hullmål (mm)	175x175

LYSTEKNISKE DATA

Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	4500
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	930
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	30°
MacAdam (SDCM)	3
Produsent (lyskilde)	Tridonic
Produsentbeskrivelse (COB)	SLE G7 17mm 5000lm 930 H ADV
Driftstrøm LED (min-max) (mA)	null - 1540

**PRODUKTDATABLAD**

Frame 4500lm 930 30° 31W WH 18i3

Art.no: 14221-7-30-3

*Lighting Solutions*

LYSTEKNISKE DATA	
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	38.7
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	29.3

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Tridonic
Produsentens driverbeskrivelse	LC 40W 900mA fixC SC ADV
Effekt (driver) (W)	40
Beskyttelsesklasse (driver)	1 or 2
Maks utgangsspenning (V)	60
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	50000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	900 - null
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	25.0 - 45.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	7.5
Strømkrusning (%)	5.0
Maks belastning per kurs - B10	14
Maks belastning per kurs - B16	24
Maks belastning per kurs - C10	24
Maks belastning per kurs - C16	40
Startstrøm tid (µs)	150.0
Startstrøm I _{max} (A)	25.0

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	190.0
Bredde (produkt) (mm)	190.0
Høyde (produkt) (mm)	120.0
Vekt (produkt) (kg)	1500.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Generelt, Hotell, Butikk
Montering	Innfelt, Tak

**PRODUKTDATABLAD**

Frame 4500lm 930 30° 31W WH 18i3

Art.no: 14221-7-30-3

*Lighting Solutions***MONTERING OG TILKOBLING**

Tilkobling (system)	18i3 Hurtigkobling
---------------------	--------------------

ENERGI OG GODKJENNING

CE-merke	Yes
----------	-----