

**FDV DOKUMENTASJON**

Yed G2 Up&amp;down 460lm 120° 830 2x3W IP65 BK

Art.no: 2455-02-120-2



## Yed G2 Up&down 460lm 120° 830 2x3W IP65 BK



### PRODUKTBESKRIVELSE

Yed G2 Up&Down er en moderne og robust veggarmatur for utendørs bruk. Armaturen gir både opp- og nedlys som skaper en dekorativ lyseffekt på fasader, inngangspartier og uteområder. Med IP65-klassifisering, sort utførelse og bred lysspredning på 120° kombinerer Yed G2 funksjonell belysning med et stilrent uttrykk.

### FUNKSJONSBESKRIVELSE

Yed G2 Up&Down er utstyrt med to integrerte LED-moduler på 3W som leverer totalt 460 lumen i varm hvit fargetemperatur (3000K). Den brede lysvinkelen på 120° sikrer jevn lysfordeling både oppover og nedover langs fasaden. Armaturen er konstruert for utendørs bruk med IP65-beskyttelse mot støv og vann, noe som gjør den godt egnet for nordiske forhold.

| SPESIFIKASJONER        |     |
|------------------------|-----|
| Effekt (system) (W)    | 6   |
| Driftspenning LED (mA) | 145 |
| Driftstemperatur (°C)  | 45  |
| Lumen ut (system) (lm) | 460 |

**FDV DOKUMENTASJON**

Yed G2 Up&amp;down 460lm 120° 830 2x3W IP65 BK

Art.no: 2455-02-120-2

*Lighting Solutions*

| SPESIFIKASJONER                              |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|
| Effekt (driver) (W)                          | 6                    |
| Beskyttelsesklasse (driver)                  | 2                    |
| Dimmefunksjon (driver)                       | Ingen                |
| Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)  | CC                   |
| Konstant strøm (CC driver) (mA)              | 152                  |
| Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V) | 40.0                 |
| Startstrøm tid (µs)                          | 13.0                 |
| Lengde (produkt) (mm)                        | 200.0                |
| Bredde (produkt) (mm)                        | 100.0                |
| Høyde (produkt) (mm)                         | 80.0                 |
| Vekt (produkt) (kg)                          | 0.69                 |
| RAL Kode                                     | RAL9005              |
| Montering                                    | Utenpåliggende, Vegg |