



CBU Driver 350-1050mA cc 38W Bluetooth bDW SR TW 2-ch

PRODUKTBESKRIVELSE

Kompakt konstantstrømdriver for innendørs armaturer, egnet for kontor, butikk og arkitektonisk belysning hvor trådløs styring og justerbar hvitbalanse kreves.

Justerbar utgangsstrøm, to separatstyrte kanaler for lysnivå og hvitbalanse, effektiv drift og enkel installasjon som forenkler drift, vedlikehold og demping.

Spesifikasjoner: IP20. Fargetemperatur 2700–6500 K. Effekt 38W. Utgangsstrøm 350–1050 mA. To kanaler. Trådløs konfigurasjon via Bluetooth.

FUNKSJONSBESKRIVELSE

Hovedfunksjonen er å levere stabil konstantstrøm til LED-moduler med separat styring av hvitbalanse og lysnivå over to kanaler.

Driveren tilbyr justerbar utgangsstrøm, konfigurasjon via blåttann for innstilling av strøm og kanalmapping, og intern logikk for jevn dimming og regulert fargetemperatur. Drift foregår med aktiv strømregulering for å sikre stabil lysytelse ved varierende last.

Tilleggsfunksjoner omfatter mykstart, demping, automatisk deteksjon av åpen krets og kortslutning samt overtemperatur- og overbelastningsbeskyttelse.

**FDV DOKUMENTASJON**

CBU Driver 350-1050mA cc 38W Bluetooth bDW SR TW 2-ch

Art.no: 28002584

*Lighting Solutions***VEDLIKEHOLD**

Ingen krav til vedlikehold

SPESIFIKASJONER	
Effekt (driver) (W)	38
Konstant strøm (CC driver) (mA)	1050
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	50.0
Startstrøm tid (μ s)	224.0
Startstrøm I _{max} (A)	26.0