

**FDV DOKUMENTASJON**

Trunk NWC 830 Narrow 60° 50W 1500mm 3000K WH PIR
Art.no: CFL-P-NW-1550-30NR-08-3



Trunk NWC 830 Narrow 60° 50W 1500mm 3000K WH PIR



PRODUKTBESKRIVELSE

LED-armatur for innendørs installasjon med integrert PIR-bevegelsessensor og Norlux Wireless Connect (NWC) mesh-kommunikasjon. Armaturen er utført med integrert LED-lyskilde, driver, sensor og kommunikasjonsmodul. Produktet inngår som en del av et trådløst lysstyringssystem hvor kommunikasjon mellom armaturer og øvrige systemkomponenter skjer via NWC-nettverket. Armaturen monteres som del av lysanlegg i næringsbygg og er beregnet for drift på 230 V forsyningsspenning. Sensorfunksjon og styring konfigureres gjennom Norlux Wireless Connect-systemet. Produktet er vedlikeholdsfritt utover normal rengjøring og periodisk funksjonskontroll.

FUNKSJONSBESKRIVELSE

Armaturen sørger for energieffektiv allmennbelysning og fungerer samtidig som en sensorbasert styreenhet i Norlux Wireless Connect-systemet.

Funksjoner: LED-belysning for generell rombelysning, integrert PIR-sensor for registrering av bevegelse, trådløs kommunikasjon via Norlux Wireless Connect, automatisk inn- og utkobling av belysning basert på registrert aktivitet, mulighet for gruppering og samstyring med øvrige NWC-armaturer, dimming og lysregulering via NWC-systemet, støtte for energibesparende lysstyring og optimalisering av driftstid. Fleksibel omprogrammering ved endret bruk av lokalene. Ved normal drift aktiveres og reguleres belysningen basert på sensorregistrering og innstillinger definert i Norlux Wireless Connect-systemet. Armaturen fungerer både som lyskilde og som en integrert del av byggets trådløse lysstyringsanlegg.

**FDV DOKUMENTASJON**

Trunk NWC 830 Narrow 60° 50W 1500mm 3000K WH PIR

Art.no: CFL-P-NW-1550-30NR-08-3

*Lighting Solutions***VEDLIKEHOLD**

Rengjøres med tørr klut

SPESIFIKASJONER	
Effekt (system) (W)	50
Dimmefunksjon (system)	Norlux Wireless Connect
Driftspenning LED (mA)	350
IK	IK04
Driftstemperatur (°C)	40
Viderekobling (mm ²)	8x2,5
Lumen ut (system) (lm)	9000
Fargekode	830
Lyskildetype	LED (innebygget)
Levetid (t)	50 000
MacAdam (SDCM)	3
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	40.0
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	12.0
Teknologi	Blåtann
Lengde (produkt) (mm)	1500.0
Bredde (produkt) (mm)	70.0
Høyde (produkt) (mm)	40.0
Vekt (produkt) (kg)	1.7
Farge	Hvit
RAL Kode	RAL9016
Montering	Nedhengt
Tilkobling (system)	Trunk 8-leder
Nøddlys (t)	Uten nøddlys
Nøddlystest	N/A