

**PRODUKTDATABLAD**

Manna Double 2x4100lm 930 40° 2x35W BK 2x18i3

Art.no: 101252-40-2



Manna Double 2x4100lm 930 40° 2x35W BK 2x18i3



ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	3
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	900
Effekt (system) (W)	2x35

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Utendørs	No
Hullmål (mm)	310x160
Driftstemperatur (°C)	-20 - 50

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	2x4030
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	2x4100
Effektivitet (system) (lm/W)	115
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	930
Lyskildetype	LED (innebygget)
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	40°
Levetid (t)	L80B10: 60 000
MacAdam (SDCM)	3

**PRODUKTDATABLAD**

Manna Double 2x4100lm 930 40° 2x35W BK 2x18i3

Art.no: 101252-40-2

*Lighting Solutions*

LYSTEKNISKE DATA	
Produsent (lyskilde)	Tridonic
Produsentbeskrivelse (COB)	SLE G7 17mm 5000lm 930 H ADV
Driftstrøm LED (min-max) (mA)	null - 1540
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	38.7
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	29.3

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Tridonic
Produsentens driverbeskrivelse	LC 40W 800-1050mA flexC SC ADV
Effekt (driver) (W)	40
Beskyttelsesklasse (driver)	1 or 2
Flimmerindikator (Pst LM) <	1.0
Stroboskopeffektindikator (SVM) <	0.4
Maks utgangsspenning (V)	60
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	100000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	800 - 1050
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	30.0 - 42.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	7.5
Strømkrusning (%)	5.0
Maks belastning per kurs - B10	8
Maks belastning per kurs - B16	16
Maks belastning per kurs - C10	16
Maks belastning per kurs - C16	32
Maks belastning per kurs - C20	38
Startstrøm tid (µs)	250.0
Startstrøm I _{max} (A)	25.0

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	330.0
Bredde (produkt) (mm)	140.0
Høyde (produkt) (mm)	176.0

**PRODUKTDATABLAD**

Manna Double 2x4100lm 930 40° 2x35W BK 2x18i3

Art.no: 101252-40-2

*Lighting Solutions***MATERIALER OG OVERFLATER**

Farge	Sort
RAL Kode	RAL9005

MONTERING OG TILKOBLING

Bruksområde	Butikk, Showrom
Montering	Innfelt
Tilkobling (system)	18i3x2

ENERGI OG GODKJENNING

CE-merke	Yes
----------	-----

ALTERNATIVE DRIVERE

Alternativ DALI Driver 1	0300-26 Driver Phasecut 900mA Panel max 45W 25-50V 18i3 Male/EPN0034
--------------------------	---

LYSDISTRIBUSJON