

**PRODUKTDATABLAD**

Manna Double 2x4100lm 930 40° 2x35W WH 2x18i3

Art.no: 101252-40-3

*Lighting Solutions*

Manna Double 2x4100lm 930 40° 2x35W WH 2x18i3

**ELEKTRISKE DATA**

Beskyttelsesklasse	3
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	900
Effekt (system) (W)	2x35

TEKNISK DATA

IP (system)	IP20
Utendørs	No
Hullmål (mm)	310x160
Driftstemperatur (°C)	-20 - 50

**PRODUKTDATABLAD**

Manna Double 2x4100lm 930 40° 2x35W WH 2x18i3

Art.no: 101252-40-3

*Lighting Solutions*

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	2x4030
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	2x4100
Effektivitet (system) (lm/W)	115
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	930
Lyskildetype	LED (innebygget)
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	40°
Levetid (t)	L80B10: 60 000
MacAdam (SDCM)	3
Produsent (lyskilde)	Tridonic
Produsentbeskrivelse (COB)	SLE G7 17mm 5000lm 930 H ADV
Driftstrøm LED (min-max) (mA)	null - 1540
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	38.7
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	29.3

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Tridonic
Produsentens driverbeskrivelse	LC 40W 800-1050mA flexC SC ADV
Effekt (driver) (W)	40
Beskyttelsesklasse (driver)	1 or 2
Flimmerindikator (Pst LM) <	1.0
Stroboskopeffektindikator (SVM) <	0.4
Maks utgangsspenning (V)	60
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	100000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	800 - 1050
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	30.0 - 42.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	7.5
Strømkrusning (%)	5.0
Maks belastning per kurs - B10	8
Maks belastning per kurs - B16	16
Maks belastning per kurs - C10	16

**PRODUKTDATABLAD**

Manna Double 2x4100lm 930 40° 2x35W WH 2x18i3

Art.no: 101252-40-3

*Lighting Solutions*

DRIVER / BALLAST	
Maks belastning per kurs - C16	32
Maks belastning per kurs - C20	38
Startstrøm tid (µs)	250.0
Startstrøm I _{max} (A)	25.0

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	330.0
Bredde (produkt) (mm)	140.0
Høyde (produkt) (mm)	176.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit
RAL Kode	RAL9010

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Butikk, Showrom
Montering	Innfelt
Tilkobling (system)	18i3x2

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes



PRODUKTDATABLAD

Manna Double 2x4100lm 930 40° 2x35W WH 2x18i3

Art.no: 101252-40-3



Lighting Solutions

LYSDISTRIBUSJON

