

**PRODUKTDATABLAD**

Manna Double 2x4400lm 935 40° 2x35W BK 2x18i3

Art.no: 101253-40-2

*Lighting Solutions*

Manna Double 2x4400lm 935 40° 2x35W BK 2x18i3

**ELEKTRISKE DATA**

Beskyttelsesklasse	3
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spennning (V)	230V 50Hz
Driftspennning LED (mA)	900
Effekt (system) (W)	2x35

TEKNISK DATA

IP (system)	IP20
Utendørs	No
Hullmål (mm)	310x160
Driftstemperatur (°C)	-20 - 50

LYSTEKNISKE DATA

Lumen ut (system) (lm)	2x4170
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	2x4400
Effektivitet (system) (lm/W)	119
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	3500
Fargekode	935
Lyskildetype	LED (innebygget)
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	40°
Levetid (t)	L80B10: 60 000
MacAdam (SDCM)	3

**PRODUKTDATABLAD**

Manna Double 2x4400lm 935 40° 2x35W BK 2x18i3

Art.no: 101253-40-2

*Lighting Solutions*

LYSTEKNISKE DATA	
Produsent (lyskilde)	Tridonic
Produsentbeskrivelse (COB)	SLE G7 17mm 5000lm 935 H ADV
Driftstrøm LED (min-max) (mA)	null - 1400
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	39.2
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	30.6

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Tridonic
Produsentens driverbeskrivelse	LC 40W 800-1050mA flexC SC ADV
Effekt (driver) (W)	40
Beskyttelsesklasse (driver)	1 or 2
Flimmerindikator (Pst LM) <	1.0
Stroboskopeffektindikator (SVM) <	0.4
Maks utgangsspenning (V)	60
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	100000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	800 - 1050
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	30.0 - 42.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	7.5
Strømkrusning (%)	5.0
Maks belastning per kurs - B10	8
Maks belastning per kurs - B16	16
Maks belastning per kurs - C10	16
Maks belastning per kurs - C16	32
Maks belastning per kurs - C20	38
Startstrøm tid (µs)	250.0
Startstrøm I _{max} (A)	25.0

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	330.0
Bredde (produkt) (mm)	140.0
Høyde (produkt) (mm)	176.0

MATERIALER OG OVERFLATER

Farge	Sort
RAL Kode	RAL9005

MONTERING OG TILKOBLING

Bruksområde	Butikk, Showrom
Montering	Innfelt
Tilkobling (system)	18i3x2

ENERGI OG GODKJENNING

CE-merke	Yes
----------	-----

LYSDISTRIBUSJON

