


**PRODUKTDATABLAD**

Manna Double 2x4200lm ArcticWhite 20° 2x35W BK 2x18i3

Art.no: 101254-20-2

*Lighting Solutions*

Manna Double 2x4200lm ArcticWhite 20° 2x35W BK 2x18i3



ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	3
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	900
Effekt (system) (W)	2x35

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Utendørs	No
Hullmål (mm)	310x160
Driftstemperatur (°C)	-20 - 50

**PRODUKTDATABLAD**

Manna Double 2x4200lm ArcticWhite 20° 2x35W BK 2x18i3

Art.no: 101254-20-2

*Lighting Solutions*

LYSTEKNISKE DATA	
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	2x4200
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	95
Fargetemperatur (CCT) (K)	Arctic White
Fargekode	Arctic White
Lyskildetype	LED (innebygget)
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	20°
Levetid (t)	L80B10: 60 000
MacAdam (SDCM)	3

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Tridonic
Produsentens driverbeskrivelse	LC 40W 800-1050mA flexC SC ADV
Effekt (driver) (W)	40
Beskyttelsesklasse (driver)	1 or 2
Flimmerindikator (Pst LM) <	1.0
Stroboskopeffektindikator (SVM) <	0.4
Maks utgangsspenning (V)	60
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	100000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	800 - 1050
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	30.0 - 42.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	7.5
Strømkrusning (%)	5.0
Maks belastning per kurs - B10	8
Maks belastning per kurs - B16	16
Maks belastning per kurs - C10	16
Maks belastning per kurs - C16	32
Maks belastning per kurs - C20	38
Startstrøm tid (µs)	250.0
Startstrøm I _{max} (A)	25.0

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	330.0

**PRODUKTDATABLAD**

Manna Double 2x4200lm ArcticWhite 20° 2x35W BK 2x18i3

Art.no: 101254-20-2

*Lighting Solutions*

DIMENSJONER	
Bredde (produkt) (mm)	140.0
Høyde (produkt) (mm)	176.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Sort

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Butikk, Showrom
Montering	Innfelt
Tilkobling (system)	18i3x2

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes