

**PRODUKTDATABLAD**

Riva G2 390lm 930 Frosted 4,3W 24Vdc GR 325 mm

Art.no: 102605-00-1



Riva G2 390lm 930 Frosted 4,3W 24Vdc GR 325 mm



Riva LED-list er et slankt, lineært armaturkonsept designet for montering på trange steder. Den er ideell for bruk på framsiden av utstillingshyller i butikker. Riva er utviklet med fokus på holdbarhet, lang levetid og enkel montering. Max 5 m Riva i ett strekk.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	24VDC
Driftspenning LED (mA)	150
Effekt (system) (W)	4.3

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK08
IP (system)	IP44
Utendørs	No

**PRODUKTDATABLAD**

Riva G2 390lm 930 Frosted 4,3W 24Vdc GR 325 mm

Art.no: 102605-00-1

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Driftstemperatur (°C)	-20 - 40

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	390
Varm lumen (t=65) fra chip (lm)	65
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	400
Effektivitet (system) (lm/W)	90
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	930
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Frosted
Strålevinkel (°)	120°
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	3
UGR (<=)	26
Produsent (lyskilde)	Runlite
Produsentbeskrivelse (ikke-COB)	SMD2835
Driftstrøm LED (min-max) (mA)	150 - null
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	3.4
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	3.0

DRIVER / BALLAST	
Flimmerfri	Ja

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	325.0
Bredde (produkt) (mm)	20.0
Høyde (produkt) (mm)	14.0
Vekt (produkt) (kg)	0.071

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Sølv
Korrosjonsklasse	C3

**PRODUKTDATABLAD**

Riva G2 390lm 930 Frosted 4,3W 24Vdc GR 325 mm

Art.no: 102605-00-1

NORLUX®*Lighting Solutions*

MATERIALER OG OVERFLATER	
Kapslingsmateriale	Aluminium 6063
Housing Material %	78.0
Diffusere Materiale	Polykarbonat
Diffusere Materiale %	11.0
Resirkulert Plast %	93.0
Resirkulert Aluminium %	95.0
Materiale 2	PCB board Silica,vitreous Aluminium oxide Calcium-oxide Magnesium-oxide Copper Zinc(metal) Phenol,4,4'-(1-methylethylidene)bis(2,6-dibromo-,polymer with(chloromethyl)oxirane and 4,4'-(1-methylethylidene)bis(phenol) 2-Propenoic acid,2-methyl-,polymer with butyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2 propenoate Phenol,4,4'-(1-methylethylidene)bis-,polymer with 2-aminoethanol and 2-(chloromethyl)oxirane Barium sulphate Silicon dioxide Polychloro copper phthalocyanine Tin Cu
Materiale 2%	8.5
Materiale 3	Mechanical installed part Steel
Materiale 3%	0.12
Materiale 4	LED Emitter Chip Indium Gallium Aluminium Phosphorus LED frame Iron Silver Copper Nickel Silver Epoxy Silver Resin
Materiale 4%	2.88
Materiale 5	End cap ABS+PVC
Materiale 5%	0.5

**PRODUKTDATABLAD**

Riva G2 390lm 930 Frosted 4,3W 24Vdc GR 325 mm

Art.no: 102605-00-1

*Lighting Solutions*

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Generelt, Hotell, Kjøkken, Bolig
Montering	Utenpåliggende, Vegg, Tak
Tilkobling (system)	Riva 2-pin kontakt

ENERGI OG GODKJENNING	
EPREL Energiklasse	F
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A++