

**PRODUKTDATABLAD**

LED-strip + driver (dimbar) 28,8W/m IP64, 3m

Art.no: 102931-07

*Lighting Solutions*

LED-strip + driver (dimbar) 28,8W/m IP64, 3m



LED-stripe for baderom og andre steder i hjemmet som er utsatt for fuktighet. Med en høy CRI på 90, en varm fargetemperatur på 2700K, og en lysstyrke på 2160 lm/m, sørger denne LED-stripen for jevn og naturlig belysning. Med en effektivitet på 75 lm/W er den energieffektiv og gir god belysning. Produktet har en lengde på 3 meter og en bredde på 10 mm, med en IP grad på IP64 for beskyttelse mot støv og fuktighet.

Pakken inkluderer:

1 stk. LED-stripe på 3 meter

1. stk. Dimbar fasekutt LED-driver.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	3
Dimmefunksjon (system)	Avhengig av driver
Spennings (V)	24VDC
Effekt pr. meter (W/m)	28.8
Maks Effekt (W)	28.8

**PRODUKTDATABLAD**

LED-strip + driver (dimbar) 28,8W/m IP64, 3m

Art.no: 102931-07

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP64
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	-20 - 50
Kjøleribbe nødvendig	Yes

LYSTEKNISKE DATA	
Effektivitet (system) (lm/W)	75
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	2700
Fargekode	927
Strålevinkel (°)	120°
MacAdam (SDCM)	3
LED Chip	2835
LED/m	120
Lumen pr. meter (lm/m)	2160

DRIVER / BALLAST	
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CV

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	3000.0
Bredde (produkt) (mm)	10.0
Vekt (produkt) (kg)	0.15
Kuttbar (mm)	50
Maks lengde (m)	3

MONTERING OG TILKOBLING	
LED Strip Montering	Selvklebende tape
Tilkobling LED Strip	Kabel 2m

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes