

**PRODUKTDATABLAD**

LED-strip + driver (dimbar) 28,8W/m 2700K IP20, 3m

Art.no: 102931-09

*Lighting Solutions*

LED-strip + driver (dimbar) 28,8W/m 2700K IP20, 3m



Opplev kraften i LED-teknologi med denne LED-stripen med hele 28,8 watt per meter LED-stripe

Den varme fargetemperaturen på 2700K tilsvarer et klassisk glødelampes varme skimmer, mens den høye fargegjengivelsen (CRI 90) sikrer at fargene i hjemmet ditt gjengis nøyaktig. Enkel installasjon med klippepunkt hver 5 cm og selvklebende tape. Medfølgende er dimbar LED-driver for full kontroll over lysstyrken.

Hvorfor velge våre LED-striper?

Enkel installasjon: Selvklebende tape for rask og enkel montering

Høy ytelse: 120 LED per meter gir et sterkt og jevnt lys

Fleksibel: Klipp til ønsket lengde og plasser hvor som helst

Klippepunkt: Hver 50mm

Energisparende: Høy effektivitet på 75 lm/W

Dimbar: Full kontroll over lysstyrken med vår brukervennlige dimmer

Klippepunkt: Hver 50mm

Spesifikasjoner:

Lengde: 3000 mm

Bredde: 10 mm

IP-grad: 20 (innendørs bruk)

**PRODUKTDATABLAD**

LED-strip + driver (dimbar) 28,8W/m 2700K IP20, 3m

Art.no: 102931-09



Fargetemperatur: 2700K

CRI: 90

Pakken inkluderer:

1 stk. LED-stripe på 3 meter

1 stk. Dimbar faseavsnitt LED-driver

1 stk. Strømkabel 2 meter, hvit

LED-driver dimensjoner:

Lengde: 210 mm

Høyde: 34 mm

Bredde: 67 mm

Vi anbefaler å montere LED-stripen i en aluminiumsprofil for bedre varmeavledning, lengre levetid, jevnere lysfordeling og ikke minst en elegant finish. Se tilbehør under.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	3
Dimmefunksjon (system)	Avhengig av driver
Spenning (V)	24VDC
Effekt pr. meter (W/m)	28.8
Maks Effekt (W)	28.8

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	-20 - 50
Kjøleribbe nødvendig	Yes

LYSTEKNISKE DATA	
Effektivitet (system) (lm/W)	75
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	2700
Fargekode	927
Strålevinkel (°)	120°
MacAdam (SDCM)	3
LED Chip	2835
LED/m	120
Lumen pr. meter (lm/m)	2160

**PRODUKTDATABLAD**

LED-strip + driver (dimbar) 28,8W/m 2700K IP20, 3m

Art.no: 102931-09

*Lighting Solutions***DRIVER / BALLAST**

Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CV
---	----

DIMENSJONER

Lengde (produkt) (mm)	3000.0
Bredde (produkt) (mm)	10.0
Vekt (produkt) (kg)	0.15
Kuttbar (mm)	50
Maks lengde (m)	3

MONTERING OG TILKOBLING

LED Strip Montering	Selvklebende tape
Tilkobling LED Strip	Kabel 2m

ENERGI OG GODKJENNING

CE-merke	Yes
----------	-----