



CBU Driver 350-1050mA cc Bluetooth LC 25W bDW SC PRE2

230V
50Hz

PRODUKTBESKRIVELSE

<p>Konstantstrøm LED-driver med integrert trådløs styringsteknologi, utviklet for regulering og drift av LED-belysning i innendørs installasjoner. Enheten fungerer som en spenningsomformer og strømregulator som leverer stabil drift til tilkoblede LED-moduler, samtidig som den kommuniserer trådløst via Bluetooth Low Energy i et Casambi-basert nettverk. Dette gjør det mulig å styre, dimme og gruppere armaturene uten behov for fysiske styreledninger som DALI eller bus-kabler. For installatøren forenkler driveren montasjen betraktelig, da det kompakte huset med integrert strekkavlastning gjør enheten egnet for frittstående plassering i takhulrom eller armaturer. Utstrømmen kan tilpasses spesifikke LED-moduler, noe som gir stor fleksibilitet ved prosjektering og utskifting. Driveren støtter også avanserte driftsparametere som konstant lysutbytte over tid og termisk beskyttelse. For driftspersonell og sluttbrukere gir løsningen en driftssikker og fleksibel lysstyring. Innstillinger, dagslysregulering, scenarier og tidsstyring kan konfigureres og endres trådløst via en applikasjon, noe som forenkler fremtidige tilpasninger i byggets bruk uten krav til fysiske inngrep i den elektriske installasjonen.</p>

FUNKSJONSBEKRIVELSE

<p>Fungerer som en spenningsomformer, strømregulator og trådløs styringsenhet for innendørs LED-belysning. I et elektroteknisk anlegg har enheten som hovedoppgave å levere stabil og tilpasset driftstrøm til tilkoblede LED-moduler, samtidig som den fungerer som en styringskomponent i et trådløst lysstyringssystem. Gjennom integrert basicDIM Wireless (Casambi)-teknologi kommuniserer enheten via Bluetooth Low Energy, noe som gjør det mulig å etablere nettverk, dimme, styre og gruppere armaturer uten behov for eksterne styreledninger som DALI eller bussenheter. Utstrømmen kan tilpasses den enkelte LED-modul ved hjelp av en plugg eller programvare, noe som sikrer riktig drift i henhold til belysningsanleggets krav. Driveren støtter også avanserte driftsparametere som konstant lysutbytte over tid

FDV DOKUMENTASJON

CBU Driver 350-1050mA cc Bluetooth LC 25W bDW SC PRE2

Art.no: 28002413

*Lighting Solutions*

(CLO) og termisk beskyttelse for trygg og forutsigbar drift. For installatøren forenkles monteringen ved at det kompakte huset med integrert strekkavlastning tillater frittstående plassering i takhulrom eller direkte i armaturer. For sluttbruker og driftspersonell gir løsningen full fleksibilitet til å konfigurere innstillinger, scenarier, tidsstyring og dagslysregulering trådløst fra en applikasjon, uten at det må gjøres fysiske endringer i den elektriske installasjonen.</p>

VEDLIKEHOLD

Ingen krav til vedlikehold

SPESIFIKASJONER	
Lengde (produkt) (mm)	130.0
Bredde (produkt) (mm)	43.0
Høyde (produkt) (mm)	30.0
Farge	Hvit