



CBU CRP PANEL thanos EVO-Design sw Temp Casambi Alu Frame gr

IP30

PRODUKTBEKRIVELSE

<p> Dette rombetjeningspanelet er utviklet for lokal styring av belysning i Casambi-baserte lysstyringsanlegg. Enheten benyttes i bygninger der brukere har behov for enkel tilgang til funksjoner som av- og påstyring, dimming, valg av lysscener, regulering av fargetemperatur og styring av RGBW-belysning. Panelet monteres på vegg og fungerer som et sentralt betjeningspunkt for lysanlegget i rommet. Betjeningen skjer via en integrert berøringsskjerm som gir oversikt over tilgjengelige lysgrupper, funksjoner og scener. Konfigurasjon og tilpasning utføres gjennom Casambi-systemet, slik at funksjoner og betjeningsbilder kan tilpasses den aktuelle installasjonen. Løsningen støtter også visning av måleverdier og historikk der dette er konfigurert. Enkel tilgang til favorittfunksjoner bidrar til effektiv daglig bruk, samtidig som fleksible innstillinger gjør det mulig å tilpasse betjeningen til ulike rom og bruksområder. Produktet kan leveres med integrerte sensorer for registrering av temperatur, luftfuktighet og CO₂. Dette gir mulighet for kombinert rombetjening og overvåking av inneklimate relaterte måleverdier i samme enhet, noe som forenkler både installasjon, drift og brukerhåndtering i Casambi-anlegg.</p>

FUNKSJONSBEKRIVELSE

<p> Rombetjeningspanel for intuitiv styring av belysning i et Casambi-system. Via berøringsskjermen kan brukeren slå belysningen av og på, regulere lysnivået, velge fargetemperatur og RGBW-farger samt aktivere forhåndsdefinerte lysscener. Panelet kommuniserer trådløst med enheter i Casambi-nettverket og konfigureres gjennom Casambi-appen, der lysfunksjoner, scener, grupper og brukergrensesnitt kan tilpasses. Startskjermen kan parameterstyres med ønskede menyer og hurtigvalg for enkel tilgang til ofte brukte funksjoner. Avhengig av produktvariant kan panelet også registrere og vise romtemperatur,

**FDV DOKUMENTASJON**

CBU CRP PANEL thanos EVO-Design sw Temp Casambi Alu Frame gr
Art.no: 4100GR

*Lighting Solutions*

luftfuktighet og CO2-nivå, inkludert historikk for registrerte måleverdier.</p>

VEDLIKEHOLD

Rengjøres med tørr klut

SPESIFIKASJONER	
Driftstemperatur (°C)	50
Lengde (produkt) (mm)	163.0
Bredde (produkt) (mm)	100.0
Høyde (produkt) (mm)	24.0
Farge	Sort
Montering	Vegg