


**FDV DOKUMENTASJON**

CBU Salvador 1000 SAL-1016 - <16 dali adr

Art.no: 550033



CBU Salvador 1000 SAL-1016 - <16 dali adr



PRODUKTBEKRIVELSE

<p>Produktet fungerer som en gateway for styring og integrasjon av kablede DALI-armaturer og DALI-drivere inn i et trådløst Bluetooth-nettverk. Enheten er utviklet for innendørs belysningsinstallasjoner hvor kablet infrastrukturbelysning skal innlemmes i et fleksibelt, trådløst styringssystem uten behov for tradisjonell sentralstyring eller ekstern programvare.</p>

<p>I praktisk bruk kommuniserer styringsenheten med tilkoblede DALI-komponenter over DALI-bussen, mens den mot omgivelsene fremstår og opererer som en enkelt node i det trådløse nettverket. Adressesøk, konfigurasjon og programmering utføres direkte fra den tilhørende mobilapplikasjonen. Dette gjør det mulig å styre, gruppere og programmere alle tilkoblede armaturer på lik linje med øvrige trådløse enheter i samme system.</p>

<p>For installatør og driftspersonell gir løsningen en forenklet idriftsettelse og vedlikeholdshverdag. Kablet DALI-utstyr kan enkelt ettermonteres eller innlemmes i et moderne styringssystem uten behov for omfattende omkabling, spesiell programvarelisens eller kompliserte programmeringsverktøy.</p>

FUNKSJONSBEKRIVELSE

<p>Kompakt gateway og styringsenhet som integrerer kablede DALI-armaturer og DALI-drivere inn i et trådløst Casambi Bluetooth Mesh-nettverk. Enheten gjør det mulig å styre kablede DALI-komponenter trådløst, uten behov for en tradisjonell DALI-styringssentral eller ekstern programmeringsprogramvare. I belysningsanlegget opptreer enheten som én enkelt node i det trådløse nettverket, mens den på DALI-bussen kommuniserer med og adresserer de tilkoblede armaturene.</p><p>For installatøren forenkles idriftsettelsen ved at adressesøk, konfigurasjon og programmering av

**FDV DOKUMENTASJON**

CBU Salvador 1000 SAL-1016 - <16 dali adr

Art.no: 550033

*Lighting Solutions*

DALI-enhetene utføres direkte i Casambi-applikasjonen på en mobiltelefon eller nettbrett. Dette gjør det enkelt å innlemme eksisterende eller nye DALI-installasjoner i et trådløst styringssystem uten omfattende omkabling. For sluttbrukeren betyr dette at de kablede DALI-armaturene blir en integrert del av det trådløse anlegget, der de kan styres, grupperes og programmeres på lik linje med øvrige trådløse enheter i nettverket.

VEDLIKEHOLD

Ingen krav til vedlikehold

SPESIFIKASJONER	
Driftstemperatur (°C)	55
Forsyningsspenning	9,5 – 22,5 VDC (DALI-buss)
Lengde (produkt) (mm)	40.4
Bredde (produkt) (mm)	36.3
Høyde (produkt) (mm)	14.0
Farge	Grå