




CBU Salvador 1000 SAL-1032 - <32 dali adr



PRODUKTBESKRIVELSE

<p>Denne enheten fungerer som et grensesnitt mellom Casambi og DALI-baserte belysningsanlegg. Den benyttes i installasjoner hvor DALI-drivere skal integreres i et Casambi-nettverk, slik at armaturene kan programmeres, styres og administreres fra samme løsning. Produktet er utviklet for bruk i næringsbygg, offentlige bygg og andre belysningsanlegg der det er behov for å kombinere trådløs styring med eksisterende eller nye DALI-installasjoner.</p>

<p>I praktisk bruk identifiseres og integreres tilkoblede DALI-drivere i Casambi-systemet, hvor de fremstår som armaturer som kan styres individuelt, grupperes eller inngå i scener. Dette forenkler prosjektering, idriftsettelse og senere endringer i anlegget, uten behov for separat programvare eller dedikert DALI-kontroller. Løsningen gjør det mulig å bygge hybride belysningsystemer som kombinerer Casambi-enheter og DALI-armaturer i samme nettverk. Produktet støtter DALI-standardene D4i, DT6 og DT8. DALI-brytere og DALI-sensorer skal ikke kobles direkte til enheten.</p>

FUNKSJONSBEKRIVELSE

<p>Er et grensesnitt mellom Casambi og kablede DALI-drivere. Produktet integrerer DALI-belysning i et Casambi-nettverk slik at armaturene blir tilgjengelige som virtuelle enheter i Casambi-appen. Dette gjør det mulig å adressere, programmere og styre tilkoblede DALI-armaturer individuelt, opprette grupper og benytte dem i scener sammen med Casambi Ready-produkter. Løsningen brukes for å etablere hybride lysstyringsanlegg der trådløs Casambi-styring kombineres med kablede DALI-installasjoner. Produktet forenkler konfigurering og drift av DALI-belysning ved at styring og programmering kan utføres direkte i Casambi-systemet uten behov for separat DALI-programvare eller dedikert DALI-kontroller.</p>

**FDV DOKUMENTASJON**

CBU Salvador 1000 SAL-1032 - <32 dali adr

Art.no: 550034

*Lighting Solutions***VEDLIKEHOLD**

Ingen krav til vedlikehold

SPESIFIKASJONER		
Driftstemperatur (°C)		55
Forsyningsspenning		9,5 – 22,5 VDC (DALI-buss)
Lengde (produkt) (mm)		40.4
Bredde (produkt) (mm)		36.3
Høyde (produkt) (mm)		14.0
Farge	Farge	Grå