



Cylinder 60 G2



Cylinder 60 G2 er en elegant og moderne spotlight, designet for å levere høy lysytelse og eksepsjonell fargegjengivelse i ulike miljøer. Med en diameter på 60mm og lengde på 130mm, er denne spotlighten både diskret og effektiv. Tilgjengelig med lysspredning på 15°, 24° eller 36° og fargetemperatur på 2700K, 3000K eller Dim 2 Warm (3000-1800K). CRI90 sikrer en utmerket fargegjengivelse. Utstyrt med faseavsnitt dimming. Laget av pulverlakkert aluminium. Cylinder 60 G2 er ideell for bruk i soverom, kafeer, hytter, hoteller, kjøkken og boliger. Den innebygde driveren i det slanke armaturhuset gir et rent og moderne utseende, mens spotlighten kan vinkles opp til 90° og roteres 350° rundt sin egen akse for optimal justerbarhet. Dette gjør Cylinder 60 perfekt for både private og kommersielle miljøer.

VARIANTER

Art.no.	Effekt	Lumen ut	Fargetemp.	Strålevinkel	Linse	CRI (>)	Dimming	Kobling	Farge
102250-36-2-p	14W	1400 lm	2700K	36	Klar	90	Faseavsnitt	Skinne 1-fase	Sort
102250-36-3-p	14W	1400 lm	2700K	36	Klar	90	Faseavsnitt	Skinne 1-fase	Hvit
102251-36-2-p	14W	1400 lm	3000K	36	Klar	90	Faseavsnitt	Skinne 1-fase	Sort
102251-36-3-p	14W	1400 lm	3000K	36	Klar	90	Faseavsnitt	Skinne 1-fase	Hvit
102260-36-3-p	14W	1400 lm	2700K	36	Klar	90	Faseavsnitt	Skinne 3-fase	Hvit
102261-36-2-p	14W	1400 lm	3000K	36	Klar	90	Faseavsnitt	Skinne 3-fase	Sort
102261-36-3-p	14W	1400 lm	3000K	36	Klar	90	Faseavsnitt	Skinne 3-fase	Hvit

**FAMILIEDATABLAD**

Cylinder 60 G2

Art.no: Cylinder-60-G2

*Lighting Solutions*

Art.no.	Effekt	Lumen ut	Fargetemp.	Strålevinkel	Linse	CRI (>)	Dimming	Kobling	Farge
102260-36-2-p	14W	1400 lm	2700K	36	Klar	90	Faseavsnitt	Skinne 3-fase	Sort
102261-36-3-ddd	14W	1400 lm	3000K	36	Klar	90	DALI2	Skinne 3-fase	Hvit
102261-36-2-ddd	14W	1400 lm	3000K	36	Klar	90	DALI2	Skinne 3-fase	Sort
102251-D2W-36-3-p	14W	800 lm	1800-3000K TWK	36	Klar	95	Faseavsnitt	Skinne 1-fase	Hvit
102251-D2W-36-2-p	14W	800 lm	1800-3000K TWK	36	Klar	95	Faseavsnitt	Skinne 1-fase	Sort
102261-D2W-36-2-p	14W	800 lm	1800-3000K TWK	36	Klar	95	Faseavsnitt	Skinne 3-fase	Sort
102261-D2W-36-3-p	14W	800 lm	1800-3000K TWK	36	Klar	95	Faseavsnitt	Skinne 3-fase	Hvit
102260-36-2-ddd	14W	1400 lm	2700K	36	Klar	90	DALI2	Skinne 3-fase	Sort
102262-36-3-ddd	14W	1400 lm	4000K		Klar	90			