**FAMILIEDATABLAD**
Mika29 Bollard
Art.no: Mika29-Bollard

# Mika29 Bollard

CE | 230V 50Hz | IP65 | IK08

D A↑G

Mika29 Pullert er ideell for utendørsområder som parker og gangveier, og tilfører omgivelsene en stilren og moderne belysning. Med sin antrasittgrå finish (RAL7016) gir den et elegant uttrykk som passer godt i ulike miljøer. Den høye beskyttelsesgraden IP65 sikrer at Mika29 er motstandsdyktig mot både støv og vann, noe som gjør den svært godt egnet til utendørs bruk.

## VARIANTER

| Art.no. | Effekt | Lumen ut | Fargetemp. | Strålevinkel | Linse | CRI (>) | Dimming | Kobling | Farge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102920-5-ddd | 12W | 1045 lm | 4000K | 360° | Klar | 80 | DALI | Kabel 1.5m | Antrasitt |
| 102920-5 | 12W | 1045 lm | 4000K | 360° | Klar | 80 | Ingen | Kabel 1.5m | Antrasitt |
| 102921-5 | 12W | 847 lm | 3000K | 360° | Klar | 80 | | Kabel 1.5m | Antrasitt |