FAMILIEDATABLAD
Montana S
Art.no: Montana-S



Montana S

Montana er utstyrt med et nyskapende, verktøyfritt system som gjør det enkelt å bytte ut det elektriske rommet direkte på stedet. Dette sikrer rask og effektiv vedlikehold, samtidig som det reduserer arbeidskostnader og nedetid betydelig. Den elegante og aerodynamiske designet minimerer vindmotstand, forbedrer driftssikkerheten og optimaliserer varmespredningen, noe som gir en forlenget levetid. Montana er bygget for å tåle krevende forhold som nordiske veier og høyfjellsområder, og leverer pålitelig ytelse selv i ekstreme miljøer.

VARIANTER

Art.no.	Effekt	Lumen ut	Fargetemp.	Strålevinkel	Linse	CRI (>)	Dimming	Kobling	Farge
103020-20-BV-1	20W	2800 lm	3000K	143°*65°	PMMA	70	DALI2, D4i	Kabel 6m	Grå
103021-20-BV-1	20W	3000 lm	3000K/4000K	143°*65°	PMMA	70	DALI2, D4i	Kabel 6m	Grå
103022-20-BV-1	20W	2800 lm	3000K	143°*65°	PMMA	70	DALI2, D4i	Kabel 6m	Grå
103023-20-BV-1	20W	2800 lm	3000K/ 2200KK	143°*65°	PMMA	70	DALI2, D4i	Kabel 6m	Grå
103020-20-GS-1	20W	2800 lm	3000K	156°*54°	PMMA	70	DALI2, D4i	Kabel 6m	Grå
103021-20-GS-1	20W	3000 lm	3000K/4000K	156°*54°	PMMA	70	DALI2, D4i	Kabel 6m	Grå
103022-20-GS-1	20W	2800 lm	3000K	156°*54°	PMMA	70	DALI2, D4i	Kabel 6m	Grå
103023-20-GS-1	20W	2800 lm	3000K/ 2200KK	156°*54°	PMMA	70	DALI2, D4i	Kabel 6m	Grå

Art.no.	Effekt	Lumen ut	Fargetemp.	Strålevinkel	Linse	CRI (>)	Dimming	Kobling	Farge
103020-30-BV-1	30W	4200 lm	3000K	143°*65°	PMMA	70	DALI2, D4i	Kabel 6m	Grå
103021-30-BV-1	30W	4500 lm	3000K/4000K	143°*65°	PMMA	70	DALI2, D4i	Kabel 6m	Grå
103022-30-BV-1	30W	4200 lm	3000K	143°*65°	PMMA	70	DALI2, D4i	Kabel 6m	Grå
103023-30-BV-1	30W	4200 lm	3000K/ 2200KK	143°*65°	PMMA	70	DALI2, D4i	Kabel 6m	Grå
103020-30-GS-1	30W	4200 lm	3000K	156°*54°	PMMA	70	DALI2, D4i	Kabel 6m	Grå
103021-30-GS-1	30W	4500 lm	3000K/4000K	156°*54°	PMMA	70	DALI2, D4i	Kabel 6m	Grå
103022-30-GS-1	30W	4200 lm	3000K	156°*54°	PMMA	70	DALI2, D4i	Kabel 6m	Grå
103023-30-GS-1	30W	4200 lm	3000K/ 2200KK	156°*54°	PMMA	70	DALI2, D4i	Kabel 6m	Grå
103030-40-BV-1	40W	5600 lm	3000K	143°*65°	PMMA	70	DALI2, D4i	Kabel 8m	Grå
103031-40-BV-1	40W	6000 lm	3000K/4000K	143°*65°	PMMA	70	DALI2, D4i	Kabel 8m	Grå
103032-40-BV-1	40W	5600 lm	3000K	143°*65°	PMMA	70	DALI2, D4i	Kabel 8m	Grå
103033-40-BV-1	40W	5600 lm	3000K/ 2200KK	143°*65°	PMMA	70	DALI2, D4i	Kabel 8m	Grå
103030-40-GS-1	40W	5600 lm	3000K	156°*54°	PMMA	70	DALI2, D4i	Kabel 8m	Grå
103031-40-GS-1	40W	6000 lm	3000K/4000K	156°*54°	PMMA	70	DALI2, D4i	Kabel 8m	Grå
103032-40-GS-1	40W	5600 lm	3000K	156°*54°	PMMA	70	DALI2, D4i	Kabel 8m	Grå
103033-40-GS-1	40W	5600 lm	3000K/ 2200KK	156°*54°	PMMA	70	DALI2, D4i	Kabel 8m	Grå
103022-30-BV-1-ddd	30W	4200 lm	3000K	143°*65°	PMMA	70	DALI2, D4i	Kabel 6m 4x1,5mm2 åpen ende	Grå