

# Driver On/Off 600mA max 25W 25-42V 18i3 Male/ EPN0034

Tridonic On/Off driver innstilt på 600mA, max 25W. Primær side 0,3m kabel med 18i3 (male). Sekundær side EPN0034 (female).

| **ELEKTRISKE DATA** | |
|---|---|
| Beskyttelsesklasse | 2 |
| Dimmefunksjon (system) | Ingen |
| Spenning (V) | 230V 50Hz |

| **TEKNISK DATA** | |
|---|---|
| IP (system) | IP20 |
| Utendørs | No |
| Tilkobling Kabel 1 | 18i3 hann |
| Tilkobling Kabel 2 | EPN0034 hunn |

| DRIVER / BALLAST | |
|---|---|
| Produsent (driver) | Tridonic |
| Produsentens driverbeskrivelse | Driver On/Off 600mA max 25W 18i3 Male/ EPN0034 |
| Effekt (driver) (W) | 25 |
| Beskyttelsesklasse (driver) | 1 or 2 |
| Maks utgangsspenning (V) | 60 |
| Dimmefunksjon (driver) | Ingen |
| IP-klasse (driver) | IP20 |
| Forventet levetid (driver) (t) | 100000 |
| Konstant strøm eller spenning (CC eller CV) | CC |
| Konstant strøm (CC driver) (mA) | 600 - null |
| Strøminnstilling (driver) | ADV Plug (Tridonic) |
| Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V) | 25.0 - 42.0 |
| Utgangsstrøm toleranse (%) | 7.5 |
| Strømkrusning (%) | 5.0 |
| Maks belastning per kurs - B10 | 14 |
| Maks belastning per kurs - B16 | 24 |
| Maks belastning per kurs - C10 | 24 |
| Maks belastning per kurs - C16 | 40 |
| Lekkasjestrøm (mA) | 0.45 |
| Startstrøm tid (µs) | 200.0 |
| Startstrøm Imax (A) | 25.0 |

| DIMENSJONER | |
|---|---|
| Lengde (produkt) (mm) | 157.0 |
| Bredde (produkt) (mm) | 43.0 |
| Høyde (produkt) (mm) | 30.0 |
| Vekt (produkt) (kg) | 0.2 |

| ENERGI OG GODKJENNING | |
|---|---|
| CE-merke | Yes |