

Driver DALI 500mA max 25W 20-50V (one4all) 18i5 DALI/EPN0034

Tridonic DALI driver innstilt på 500mA, max 25W. Primær side 0,3m kabel med 18i5 DALI (male). Sekundær side EPN0034 (female).

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	CLO, Corridor, DALI2, Push, Ready2Mains
Spenning (V)	230V 50Hz

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Utendørs	No
Tilkobling Kabel 1	18i5 DALI hann
Tilkobling Kabel 2	EPN0034 hunn

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Tridonic
Produsentens driverbeskrivelse	Label:0300-15 500mA + 28001114-plug
Effekt (driver) (W)	25
Beskyttelsesklasse (driver)	1 or 2
Maks utgangsspenning (V)	60
Dimmefunksjon (driver)	CLO, Corridor, DALI2, Push, Ready2Mains
Type Dimming	Amplitude Modulation
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	100000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	500 - null
Strøminnstilling (driver)	DALI-2, I-Select 2 Plug (Tridonic), Ready2Mains
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	20.0 - 50.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	3.0
Strømkrusning (%)	2.5
Maks belastning per kurs - B10	19
Maks belastning per kurs - B16	32
Maks belastning per kurs - C10	31
Maks belastning per kurs - C16	53
Lekkasjestrøm (mA)	0.15
Startstrøm tid (µs)	151.0
Startstrøm Imax (A)	26.0

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	210.0
Bredde (produkt) (mm)	43.0
Høyde (produkt) (mm)	30.0
Vekt (produkt) (kg)	0.14

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes