PRODUKTDATABLAD
Driver DALI 600mA max 42W 25-70V 18i5 DALI/EPN0034
Art.no: 0300-32



Driver DALI 600mA max 42W 25-70V 18i5 DALI/EPN0034

230V 50Hz IP20

DALI2 og push-dim driver. Max 45W Kan justeres fra 350mA til 900mA (innstilt på 600mA) Primærside 18i5 male kobling Sekundærside EPN0034 kobling

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	DALI2
Spenning (V)	230V 50Hz

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	-20 - 50
Tilkobling Kabel 1	18i5 DALI hann
Tilkobling Kabel 2	EPN0034 hunn

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	AcTEC
Produsentens driverbeskrivelse	IE-45D
Effekt (driver) (W)	45
Beskyttelsesklasse (driver)	2
Standbyeffekt Psb (W) <	0.5
Flimmerindikator (Pst LM) <	1.0
Stroboskopeffektindikator (SVM) <	0.4
Maks utgangsspenning (V)	80
Dimmefunksjon (driver)	DALI2
Minimum dimmenivå (%)	1.0
Type Dimming	Amplitude Modulation
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	50000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	350 - 1050
Strøminnstilling (driver)	DIP-switch
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	25.0 - 70.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Strømkrusning (%)	20.0
Maks belastning per kurs - B10	13
Maks belastning per kurs - B16	20
Maks belastning per kurs - C10	27
Maks belastning per kurs - C16	35
Maks belastning per kurs - C20	44
Lekkasjestrøm (mA)	0.7
Startstrøm tid (µs)	100.0
Startstrøm Imax (A)	20.0

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	140.0
Bredde (produkt) (mm)	70.0
Høyde (produkt) (mm)	27.0
Vekt (produkt) (kg)	0.25

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes