PRODUKTDATABLAD
Riva G2 1430lm 930 Frosted 15,8W 24Vdc GR 1125 mm
Art.no: 102603-00-1

Riva G2 1430lm 930 Frosted 15,8W 24Vdc GR 1125 mm

Riva LED-list er et slankt, lineært armaturkonsept designet for montering på trange steder. Den er ideell for bruk på framsiden av utstillingshyller i butikker. Riva er utviklet med fokus på holdbarhet, lang levetid og enkel montering. Max 5 m Riva i ett strekk.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	24VDC
Driftspenning LED (mA)	150
Effekt (system) (W)	15.8

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK08
IP (system)	IP44
Utendørs	No

TEKNISK DATA	
Driftstemperatur (°C)	-20 - 40

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	1430
Varm lumen (t=65) fra chip (lm)	65
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	1500
Effektivitet (system) (lm/W)	90
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	930
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Frosted
Strålevinkel (°)	120°
Levetid (t) IEC 62717	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	3
UGR (<=)	26
Produsent (lyskilde)	Runlite
Produsentbeskrivelse (ikke-COB)	SMD2835
Driftstrøm LED (min-max) (mA)	150 - null
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	3.4
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	3.0

DRIVER / BALLAST	
Flimmerfri	Ja

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	1125.0
Bredde (produkt) (mm)	20.0
Høyde (produkt) (mm)	14.0
Vekt (produkt) (kg)	0.248

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Sølv
Korrosjonsklasse	C3

MATERIALER OG OVERFLATER	
Kapslingsmateriale	Aluminium 6063
Housing Material %	82.0
Diffusere Materiale	Polykarbonat
Diffusere Materiale %	9.0
Resirkulert Plast %	93.0
Resirkulert Aluminium %	95.0
Materiale 2	PCB board Silica,vitreous Aluminium oxide Calcium-oxide Magnesium-oxide Copper Zinc(metal) Phenol,4.4-(1-methylethylidene)bis(2,6-dibromo-,polymer with(chloromethyl)oxirane and 4,4'-(1-methylethylidene)bis(phenol) 2-Propenoic acid,2-methyl-,polymer with butyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2 propenoate Phenol,4.4-(1-methylethylidene)bis-,polymer with 2-aminoethanol and 2-(chloromethyl)oxirane Barium sulphate Silicon dioxide Polychloro copper phthalocyanine Tin Cu
Materiale 2%	5.5
Materiale 3	Mechanical installed partSteel
Materiale 3%	0.1
Materiale 4	LED Emitter Chip Indium Gallium Aluminium Phosphorus LED frame Iron Silver Copper Nickel Silver Epoxy Silver Resin
Materiale 4%	2.9000000000000004
Materiale 5	End cap ABS+PVC
Materiale 5%	0.5

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Generelt, Hotell, Kjøkken, Bolig
Montering	Utenpåliggende, Vegg, Tak
Tilkobling (system)	Riva 2-pin kontakt

ENERGI OG GODKJENNING	
EPREL Energiklasse	F
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A++