Mika29 Bollard 1025lm 830 12W IP65 IK08 DALI Antracite

Mika29 Pullert er ideell for utendørsområder som parker og gangveier, og tilfører omgivelsene en stilren og moderne belysning. Med sin antrasittgrå finish (RAL7016) gir den et elegant uttrykk som passer godt i ulike miljøer. Den høye beskyttelsesgraden IP65 sikrer at Mika29 er motstandsdyktig mot både støv og vann, noe som gjør den svært godt egnet til utendørs bruk.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	DALI2
Spenning (V)	230V 50Hz
Effekt (system) (W)	12

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK08
IP (system)	IP65
Utendørs	Yes

LYSTEKNISKE DATA	
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	830
Lyskildetype	LED (innebygget)

DRIVER / BALLAST	
Produsentens driverbeskrivelse	GLP18DHR 200-700 DALI

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Mørk grå

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Utendørs, Park
Montering	Pullert
Tilkobling (system)	Kabel 1.5m

ENERGI OG GODKJENNING	
EPREL Energiklasse	D
CE-merke	Yes
EPD/LCA-nummer	NEPD-12546-12575