

LED-lys stripe utendørs/våtrom IP65 (ikke dimbar) 19,2W/m 5m

Kraftig og pålitelig LED-stripe for montering innendørs, våtrom og utendørs

Vår 19,2 watt per meter LED-stripe med 240 LED per meter gir deg en jevn og sterk lysfordeling, ideell for områder hvor du trenger mye lys, som kjøkken, stue eller arbeidsrom. Med en IP65-klassifisering kan denne LED-stripen også monteres utendørs og i våtrom. Den varme fargetemperaturen på 2700K gir et innbydende og koselig lys, perfekt for å skape en komfortabel atmosfære. Den høye fargegjengivelsen (CRI 90) sikrer nøyaktige og naturlige farger i hjemmet ditt. Merk at denne LED-stripen **ikke er dimbar**, så den gir en konstant og stabil lysstyrke.

Hva kan du forvente?
Høy ytelse: 240 LED per meter gir sterkt og jevnt lys, ideelt for områder som trenger god belysning.
Fleksibel: Klipp LED-stripen til ønsket lengde, med klippepunkter hver 25 mm.
Energisparende: Effektiv belysning med et forbruk på 19,2 W/m.
Enkel montering: Leveres med 2 meter strømkabel for enkel installasjon.
Ikke dimbar: Perfekt for installasjoner der konstant lysstyrke er nødvendig.

Spesifikasjoner:
Lengde: 5000 mm
Bredde: 8 mm
Vekt: 0,15 kg

Fargetemperatur: 2700K (varm hvit)
Fargegjengivelse (CRI): 90
Spredningsvinkel: 120°
LED per meter: 240
IP-grad: IP65 (Kan monteres utendørs og i våtrom)

Elektriske data:
Spenning: 24VDC
Effekt: 19,2 W/m
Dimmetype: Ikke dimbar

Pakken inkluderer:
1 stk. LED-stripe på 5 meter
1 stk. ikke dimbar LED-driver

Denne LED-stripen er ideell for faste belysningsinstallasjoner der du ønsker en konstant og stabil lysstyrke uten behov for dimming.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	3
Dimmefunksjon (system)	Avhengig av driver
Spenning (V)	24VDC
Effekt pr. meter (W/m)	19.2
Maks Effekt (W)	19.2

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	-20 - 50
Kjøleribbe nødvendig	No

LYSTEKNISKE DATA	
Effektivitet (system) (lm/W)	79
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	2700
Fargekode	927
Strålevinkel (°)	120
MacAdam (SDCM)	3
LED Chip	2216
LED/m	240
Lumen pr. meter (lm/m)	1520

DRIVER / BALLAST	
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CV

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	5000.0
Bredde (produkt) (mm)	8.0
Vekt (produkt) (kg)	0.15
Kuttbar (mm)	25
Maks lengde (m)	5

MONTERING OG TILKOBLING	
LED Strip Montering	Selvklebende tape
Tilkobling LED Strip	Kabel 2m

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes