PRODUKTDATABLAD
T-Line Louvre 9500lm 935 60° 60-45W 1500mm 3-Cir WH
Art.no: 103125-60-3



T-Line Louvre 9500lm 935 60° 60-45W 1500mm 3-Cir WH

230V 50Hz | IP20 | IK03

C

T-Line Louvre er det nyeste tilskuddet til vår T-Line-familie, designet med fokus på maksimal lysutbytte og minimal blending. Denne revolusjonerende belysnings løsningen gir sterk, klar belysning som er behagelig for øynene, ideell for både profesjonelle og hjemlige miljøer.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	340
Effekt (system) (W)	60-45
Forhåndsinnstilt effekt hvis bryter (W)	60

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK03
IP (system)	IP20

TEKNISK DATA	
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	-25 - 60

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	9300
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	9700
Effektivitet (system) (lm/W)	153
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	3500
Fargekode	935
Lyskildetype	LED (innebygget)
Linse (Diffusor)	Lens
Strålevinkel (°)	60
Levetid (t) IEC 62717	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	3
UGR (<=)	19
Produsent (lyskilde)	Bridgelux
Produsentbeskrivelse (ikke-COB)	SMD2535

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Coreshine
Produsentens driverbeskrivelse	CSD2T-60A
Effekt (driver) (W)	60
Beskyttelsesklasse (driver)	1
Standbyeffekt Psb (W) <	0.5
Flimmerindikator (Pst LM) <	1.0
Stroboskopeffektindikator (SVM) <	0.4
Maks utgangsspenning (V)	177
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	100000
Flimmerfri	Ja
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	259 - 340
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	100.0 - 177.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0

DRIVER / BALLAST	
Strømkrusning (%)	5.0
Maks belastning per kurs - B10	14
Maks belastning per kurs - B16	22
Maks belastning per kurs - C10	23
Maks belastning per kurs - C16	37
Maks belastning per kurs - C25	58
Maks belastning per kurs - C32	75
Startstrøm tid (µs)	180.0
Startstrøm Imax (A)	30.0

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	1495.0
Bredde (produkt) (mm)	60.0
Høyde (produkt) (mm)	50.0
Vekt (produkt) (kg)	1.5

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Generelt, Næring, Museum, Butikk, Showrom
Montering	Skinne
Tilkobling (system)	Skinne 3-fase

ENERGI OG GODKJENNING	
EPREL Energiklasse	C
CE-merke	Yes

LYSDISTRIBUSJON

