**PRODUKTDATABLAD**
NSW M Pro Dual AIColor+People Counting 30W 24° Recessed WH
Art.no: 103240-24-3



# NSW M Pro Dual AIColor+People Counting 30W 24° Recessed WH

CE 230V 50Hz IP20 IK06

F A G

Denne serien er andre generasjon av AIoT-spotlight-produkter, som revolusjonerer belysningsindustrien for detaljhandel. Designet er kompakt og elegant, og mer kostnadseffektivt. Serien dekker nesten fem ulike installasjonstyper, to størrelser og fire lysfordelinger. Disse lampene er utviklet for å gi en personlig handleopplevelse og innsikt i butikkmiljøet.

| ELEKTRISKE DATA | |
|---|---|
| Beskyttelsesklasse | 2 |
| Dimmefunksjon (system) | AIOT or APP (Bluetooth connected) |
| Spenning (V) | 230V 50Hz |
| Driftspenning LED (mA) | 720 |
| Effekt (system) (W) | 30 |

| TEKNISK DATA | |
|---|---|
| IK (system) | IK06 |
| IP (system) | IP20 |

| **TEKNISK DATA** | |
|---|---|
| Hullmål (mm) | 110 |
| Driftstemperatur (°C) | -10 - 30 |

| **LYSTEKNISKE DATA** | |
|---|---|
| Lumen ut (system) (lm) | 2300 |
| Varm lumen (t=65) fra chip (lm) | 2300 |
| Kald lumen (t=25) fra chip (lm) | 2500 |
| Effektivitet (system) (lm/W) | 73 |
| Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=) | 90 |
| Fargetemperatur (CCT) (K) | 2700-6500 |
| Fargekode | RGBW |
| Lyskildetype | LED (innebygget) |
| Linse (Diffusor) | Lens |
| Strålevinkel (°) | 24° |
| Levetid (t) IEC 62717 | L80B10: 100 000 |
| MacAdam (SDCM) | 3 |
| UGR (<=) | 7 |
| Produsent (lyskilde) | Ledteen |
| Produsentbeskrivelse (COB) | WW+RGB |
| Driftspenning LED (max tp=25) (V) | 36.0 |
| Driftspenning LED (min tp=65) (V) | 36.0 |

| **DRIVER / BALLAST** | |
|---|---|
| Produsent (driver) | Kinglumi |
| Flimmerfri | Ja |

| **STYRING** | |
|---|---|
| Mesh | Ja |
| System | NWC |

| **DIMENSJONER** | |
|---|---|
| Bredde (produkt) (mm) | 118.0 |
| Høyde (produkt) (mm) | 175.0 |
| Vekt (produkt) (kg) | 1.125 |
| Diameter (produkt) (mm) | 118.0 |

| MATERIALER OG OVERFLATER | |
|---|---|
| Farge | Hvit |
| Korrosjonsklasse | C1 |

| MONTERING OG TILKOBLING | |
|---|---|
| Bruksområde | Butikk |
| Montering | Innfelt |
| Tilkobling (system) | Hurtigkobling |

| ENERGI OG GODKJENNING | |
|---|---|
| EPREL Energiklasse | F |
| CE-merke | Yes |