PRODUKTDATABLAD
NSW M Pro Dual AIColor+People Counting 30W 36° Recessed WH
Art.no: 103240-36-3



NSW M Pro Dual AIColor+People Counting 30W 36° Recessed WH

CE 230V 50Hz IP20 IK06

F A G

Denne serien er andre generasjon av AIoT-spotlight-produkter, som revolusjonerer belysningsindustrien for detaljhandel. Designet er kompakt og elegant, og mer kostnadseffektivt. Serien dekker nesten fem ulike installasjonstyper, to størrelser og fire lysfordelinger. Disse lampene er utviklet for å gi en personlig handleopplevelse og innsikt i butikkmiljøet.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	AIOT or APP (Bluetooth connected)
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	720
Effekt (system) (W)	30

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK06
IP (system)	IP20

TEKNISK DATA	
Hullmål (mm)	110
Driftstemperatur (°C)	-10 - 30

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	2300
Varm lumen (t=65) fra chip (lm)	2300
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	2500
Effektivitet (system) (lm/W)	75
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	2700-6500
Fargekode	RGBW
Lyskildetype	LED (innebygget)
Linse (Diffusor)	Lens
Strålevinkel (°)	36°
Levetid (t) IEC 62717	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	3
UGR (<=)	7
Produsent (lyskilde)	Ledteen
Produsentbeskrivelse (COB)	WW+RGB

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Kinglumi

STYRING	
Mesh	Ja
System	NWC

DIMENSJONER	
Bredde (produkt) (mm)	118.0
Høyde (produkt) (mm)	175.0
Vekt (produkt) (kg)	1.125
Diameter (produkt) (mm)	118.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit
Korrosjonsklasse	C1

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Butikk
Montering	Innfelt
Tilkobling (system)	Hurtigkobling

ENERGI OG GODKJENNING	
EPREL Energiklasse	F
CE-merke	Yes