







Milo Wallwasher 4000lm 930 40/35/30W BK 3-circ Phasecut

CE 230V 50Hz IP20

F A↑G

Milo2 Wallwasher er en kraftig og fleksibel skinnemontert LED-armatur utviklet for jevn og effektiv belysning av vertikale flater**.** Den asymmetriske wallwasher-optikken gir god lysfordeling over vegger, utstillingsflater og større eksponeringsområder, og gjør Milo2 spesielt godt egnet til butikker, showrooms og andre kommersielle miljøer.

Effekten kan stilles til 30 W, 35 W eller 40 W via DIP-switch, slik at samme armatur kan tilpasses ønsket lysnivå og applikasjon. Armaturen er også utstyrt med trailing-edge dimming fra 1 til 100 %

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	Faseavsnitt
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	910
Effekt (system) (W)	40/35/30

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20

TEKNISK DATA	
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	-10 - 35

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	4000
Varm lumen (t=65) fra chip (lm)	4600
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	5000
Effektivitet (system) (lm/W)	100
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	930
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Lens
Strålevinkel (°)	26°*38°
Produsent (lyskilde)	Smalite
Produsentbeskrivelse (COB)	LED\10W\SL-JR59-1202I90-CL\3000K\36V\CRI90\SDCM\COB
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	32.0
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	38.0

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Kinglumi
Effekt (driver) (W)	40
Beskyttelsesklasse (driver)	2
Flimmerindikator (Pst LM) <	0.8
Stroboskopeffektindikator (SVM) <	0.3
Dimmefunksjon (driver)	Faseavsnitt
Minimum dimmenivå (%)	1.0
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	100000
Flimmerfri	Ja
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Overspenningsvern	L-N = 1KV
Strømkrusning (%)	12.0

DRIVER / BALLAST	
Startstrøm tid (µs)	115.0
Startstrøm Imax (A)	25.0

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	212.0
Bredde (produkt) (mm)	52.0
Høyde (produkt) (mm)	162.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Sort
RAL Kode	RAL7021

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Hotell, Museum, Restaurant, Butikk, Showrom
Montering	Skinne
Tilkobling (system)	Skinne 3-fase

ENERGI OG GODKJENNING	
EPREL Energiklasse	F
CE-merke	Yes

LYSDISTRIBUSJON

