
**PRODUKTDATABLAD**
Milo Wallwasher 4000lm 930 40/35/30W WH 3-circ Phasecut
Art.no: 103480-00-3-p









# Milo Wallwasher 4000lm 930 40/35/30W WH 3-circ Phasecut

Milo2 Wallwasher er en kraftig og fleksibel skinnemontert LED-armatur utviklet for jevn og effektiv belysning av vertikale flater. Den asymmetriske wallwasher-optikken gir god lysfordeling over vegger, utstillingsflater og større eksponeringsområder, og gjør Milo2 spesielt godt egnet til butikker, showrooms og andre kommersielle miljøer.

Effekten kan stilles til 30 W, 35 W eller 40 W via DIP-switch, slik at samme armatur kan tilpasses ønsket lysnivå og applikasjon. Armaturen er også utstyrt med trailing-edge dimming fra 1 til 100 %

| ELEKTRISKE DATA | |
|---|---|
| Beskyttelsesklasse | 2 |
| Dimmefunksjon (system) | Faseavsnitt |
| Spenning (V) | 230V 50Hz |
| Driftspenning LED (mA) | 910 |
| Effekt (system) (W) | 40/35/30 |

| **TEKNISK DATA** | |
|---|---|
| IP (system) | IP20 |
| Utendørs | No |
| Driftstemperatur (°C) | -10 - 35 |

| **LYSTEKNISKE DATA** | |
|---|---|
| Lumen ut (system) (lm) | 4000 |
| Varm lumen (t=65) fra chip (lm) | 4600 |
| Kald lumen (t=25) fra chip (lm) | 5000 |
| Effektivitet (system) (lm/W) | 100 |
| Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=) | 90 |
| Fargetemperatur (CCT) (K) | 3000 |
| Fargekode | 930 |
| Lyskildetype | LED (innebygget) |
| Sokkel / Base | N/A |
| Linse (Diffusor) | Lens |
| Strålevinkel (°) | 26°*38° |
| Levetid (t) IEC 62717 | L80B10: 100 000 |
| MacAdam (SDCM) | 3 |
| Produsent (lyskilde) | Smalite |
| Produsentbeskrivelse (COB) | COB |
| Produsentbeskrivelse (ikke-COB) | LED\10W\SL-JR59-1202I90-CL\3000K\36V\CRI90\SDCM\COB |
| Driftspenning LED (max tp=25) (V) | 32.0 |
| Driftspenning LED (min tp=65) (V) | 38.0 |

| **DRIVER / BALLAST** | |
|---|---|
| Produsent (driver) | Kinglumi |
| Effekt (driver) (W) | 40 |
| Beskyttelsesklasse (driver) | 2 |
| Flimmerindikator (Pst LM) < | 0.8 |
| Stroboskopeffektindikator (SVM) < | 0.3 |
| Dimmefunksjon (driver) | Faseavsnitt |
| Minimum dimmenivå (%) | 1.0 |
| IP-klasse (driver) | IP20 |
| Forventet levetid (driver) (t) | 100000 |

| DRIVER / BALLAST | |
|---|---|
| Flimmerfri | Ja |
| Konstant strøm eller spenning (CC eller CV) | CC |
| Overspenningsvern | L-N = 1KV |
| Strømkrusning (%) | 12.0 |
| Startstrøm tid (µs) | 115.0 |
| Startstrøm Imax (A) | 25.0 |

| DIMENSJONER | |
|---|---|
| Lengde (produkt) (mm) | 212.0 |
| Bredde (produkt) (mm) | 52.0 |
| Høyde (produkt) (mm) | 162.0 |

| MATERIALER OG OVERFLATER | |
|---|---|
| Farge | Hvit |
| RAL Kode | RAL9003 |

| MONTERING OG TILKOBLING | |
|---|---|
| Bruksområde | Hotell, Museum, Restaurant, Butikk, Showrom |
| Montering | Skinne |
| Tilkobling (system) | Skinne 3-fase |

| ENERGI OG GODKJENNING | |
|---|---|
| EPREL Energiklasse | F |
| CE-merke | Yes |

## LYSDISTRIBUSJON

