FDV DOKUMENTASJON
Cold 5 Mini 1000lm 930 50° 5x2,1W BK Phasecut
Art.no: 1107-50-2



Cold 5 Mini 1000lm 930 50° 5x2,1W BK Phasecut

PRODUKTBESKRIVELSE

Cold 5 Mini er en elegant og innfelt downlight, perfekt for en rekke bruksområder, inkludert kafeer, hytter, generelle rom, hoteller, boliger og butikker. Med et hullmål på 98x27mm og faseavsnitt, tilbyr denne downlighten eksepsjonell fleksibilitet. Sort utførelse.

FUNKSJONSBESKRIVELSE

Cold 5 Mini er en elegant og innfelt downlight, perfekt for en rekke bruksområder, inkludert kafeer, hytter, generelle rom, hoteller, boliger og butikker. Med et hullmål på 98x27mm og faseavsnitt, tilbyr denne downlighten eksepsjonell fleksibilitet. Med en IP20-klassifisering og beskyttelsesklasse 2, samt en levetid på L80B10: 100 000 timer, sikrer Cold 5 Mini langvarig og pålitelig ytelse.

SPESIFIKASJONER	
Effekt (system) (W)	10,5
Dimmefunksjon (system)	Faseavsnitt
Driftspenning LED (mA)	7
IK	IK00

SPESIFIKASJONER	
Hullmål (mm)	98*27
Lumen ut (system) (lm)	709.68
Fargekode	930
Lyskildetype	LED (innebygget)
Levetid (t)	L80B10: 100 000
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	16.0
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	14.0
Effekt (driver) (W)	12
Beskyttelsesklasse (driver)	2
Dimmefunksjon (driver)	Faseavsnitt
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	700
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	18.0
Startstrøm tid (µs)	300.0
Startstrøm Imax (A)	5.0
Lengde (produkt) (mm)	105.0
Bredde (produkt) (mm)	33.0
Høyde (produkt) (mm)	50.0
Vekt (produkt) (kg)	0.26
Farge	Sort
RAL Kode	RAL9003
Montering	Innfelt, Tak
Tilkobling (system)	Terminal

LYSDISTRIBUSJON

