

CBU PD-43 IR-detektor Casambi

IP20

IR-detektoren er utviklet for profesjonell og trådløs lysstyring i krevende miljøer som lagerbygninger, korridorer og større åpne arealer. Den kombinerer avansert passiv infrarød bevegelsesdeteksjon med fleksibel mesh-kommunikasjon, noe som sikrer optimal energieffektivitet og pålitelig automatisering i næringsbygg. Enheten forenkler installasjonen gjennom trådløs konfigurasjon og støtter samtidig kommunikasjon på tvers av både Casambi-nettverk og DALI-linjer for maksimal funksjonalitet. Parametere som følsomhet, tidsforsinkelser og lysnivåer tilpasses enkelt via app, noe som gir stor fleksibilitet i den daglige driften og høy brukskomfort.

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Driftstemperatur (°C)	-40 - 70
Passer i 55x55 rammesystem	Nei
Dekningsområde bevegelse (m)	40m
Deteksjonsvinkel (°)	90
Monteringshøyde anbefalt (m)	1,8 - 3 m

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	102.0
Bredde (produkt) (mm)	70.0

DIMENSJONER	
Høyde (produkt) (mm)	50.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Innendørs
Montering	Vegg