PRODUKTDATABLAD
18i3 1.5 Male/Female 2m BK
Art.no: 155500512



18i3 1.5 Male/Female 2m BK

230V 50Hz | IP40

Wieland pluggbar installasjon er et komplett system for moderne energidistribusjon.

Produktfamilie 18i3 består av prefabrikkerte kabler i variantene Han–Hun, Hun–Fri, Han–Fri og Hun–Schuko støpsel. Systemet leveres som 3-pol (L, N, PE).

Kabler med fri ende er avmantlet 35 mm og avisolert 9 mm. Endene er ultrasonisk sveiset, noe som gjør at endehylser ikke er nødvendig ved tilkobling til fjærkontakter. Kabeltypen er H05VV (PVC), og leveres med hvit eller sort isolasjon.

For kabel-til-kabel-forbindelser skal det alltid benyttes separate låsebraketter for å sikre en stabil og trygg installasjon.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Spenning (V)	230V 50Hz
Strøm (A)	16

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP40
Leder (mm²)	1,5

Tilkobling Kabel 1	18i3 hunn
Tilkobling Kabel 2	18i3 hann

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	2000.0
Vekt (produkt) (kg)	0.4